

水面给水管道浮体 LLDPE组合式水面夹管道浮筒

产品名称	水面给水管道浮体 LLDPE组合式水面夹管道浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	428.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:500*800*180 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

水面给水管道浮体 LLDPE组合式水面夹管道浮筒

浮筒外壳由*挤压强度*，韧性*异的中密度聚乙烯原料制成，辅以***、*老化等材料，经滚塑一次成型后，内充*强度聚苯乙烯泡沫塑料发泡处理生产出的产品，塑料壳内填充*强度*浮力的聚苯乙烯发泡材料，树脂中还添加**外*物质，富有足够的韧性、硬度、能经受自然环境变化和低温侵袭，不会污染水质，并可回收*利用，整个浮筒一次成型*缝；结构合理,性能*异，作为水上排泥管的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。

1.塑料浮球均是 腐、冻、 、紫化线的 材质，不受海水、**品、药*、油渍及水生物的侵蚀；

2.承载能力强，筒体平稳、耐久，单个可提供130kg浮力；

3.本产品使用寿命在25年以上，除遇强自然力及人为的不当使用，不需要花任何保养费、维修费等

1.*耐*性。耐*程度是钢管的4-8倍。抽沙用可用8-15年。重量轻只有同*格钢管的八分之一，安装运输方便，节约工地搬运开工时间。

2. 浮力大，可配套塑料圆形浮体，长期使用综合造价低。
3. 强度高，柔韧性好，有弹性，在水中能弯曲，陆地凹凸面在30度以内的区域，可以通过管材自身的柔韧性自行调节，管与管之间可以直接连接，在水中不受风浪影响。
4. 接管方便，管两头带活动法兰，管口内衬钢圈，使用管口不会变形；用螺栓直接连接管头活动法兰就可，大大降低管道安装施工成本。
5. 管道内壁光滑，**管内含蜡状物质，摩擦系数仅为0.219MN/m，摩擦系数*小，输送效率比钢管*百分之15-30百分之。
6. **外*，*老化，使用寿命长，根据含沙量的多少能用8-12年。