

乐从镇裁断机 鞋厂裁断机 大利路裁断机

产品名称	乐从镇裁断机 鞋厂裁断机 大利路裁断机
公司名称	中山市大利路精工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市东凤镇丰裕路45号
联系电话	13823910361

产品详情

裁断机是怎样的调整方式？

1、裁断机的冲程上限的位置：冲程上限，是指压板在非工作状态的位置。可通过立柱内的丝杠装置调整摆臂至工作台之间的距离。这个距离跟刀模高度、砧板厚度、鞋材料厚度有关，以摆放刀模后的压板可以灵活摆动为度。但是有的机型是通过压板上的小手轮和液压装置来调整上限高度的。冲程上限的位置虽然不要求十分精准，但是太高的话会影响冲裁效率。

2、裁断机的冲程上限的位置：冲程下限，海绵裁断机，是指压板将鞋件裁断时的位置。旋动的压板冲头上的微调旋钮，可通过时间继电器调整冲程的下限。调整时，得根据被冲裁的材料厚度微调延长时间的长短。但是也有一些裁断机机型是能通才手柄上的三挡按钮，根据鞋材料硬度和厚度微调冲程的，操作更方便。冲程得下限位置要比上限位置的精准高，需仔细调整。

珍珠棉裁断机调压力时与料厚有关吗？

裁断机压力控制分为时间控制和位置控制；现在大多数为时间控制（比如精密四柱裁断机）；

操作所调节的深度（旋动计时器大小）不是真正意义的压力，而是压下的时间；

当物料越厚时，相对调节的时间也就越大。所以一般材料变厚调节的时间也相对加大（特别是刀模加大后更明显）。

结论；珍珠棉裁断机调节压力时与料厚有关。

中山市大利路精工机械有限公司，乐从镇裁断机，其生产基地位于广东中山市东凤镇丰裕路工业园，裁

断机视频，是一家自主研发、自主产权、自主品牌、自主营销、自主服务，面向全球从事多种系列的液压模切机、裁断机OEM、ODM专业生产的供应商。

摇臂式液压裁断机品牌-大利路裁断机-摇臂式液压裁断机由中山市大利路精工机械有限公司（www.dalilu.com）是裁断机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，大限度的满足客户需求。在大利路裁断机领导全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大利路裁断机更加美好未来。

乐从镇裁断机-鞋厂裁断机-大利路裁断机(诚信商家)由中山市大利路精工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中山市大利路精工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!