

太阳能一体化航标灯 警示红色闪光光控 浮标信号灯航空障碍灯特惠

产品名称	太阳能一体化航标灯 警示红色闪光光控 浮标信号灯航空障碍灯特惠
公司名称	深圳市绿源灯光设备有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:建航 型号:GS-LS-C 产地:东莞
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道茜坑路253号得辉达工业园C栋3楼
联系电话	18576869801

产品详情

GS-LS-C太阳能航标灯采用内置转换效率高达25%的太阳能电池板一体化设计，配合太阳能专用电池为电源。控制电路采用低功耗单片机控制芯片，能更精确的控制电池充放电状态，同时也降低了控制电路本身能耗。光源采用特殊定制LED芯片，具有发光亮度高，能耗低，寿命长的特点。灯罩采用抗UV的PC材料成型，具有耐腐蚀、抗UV、抗冲击等特点。底座采用航海船舶级专用材料，适用于环境恶劣及强腐蚀性环境的海上航道等场所。

可选择磁铁安装方式。

名称	参数
型号	GS-LS/C
供电	A级高效太阳能板
可选发光颜色	红、黄、绿、蓝、白
电池容量	3.7V2000mA
太阳能板功率	1.2W
太阳能板寿命	> 30年
电池类型	锂电池

功 耗	0.1W
可视距离	1 ~ 4海里
光源寿命	> 100000小时
光 源	LED
垂直发光角度	> 8 °
水平发光角度	360 °
外形尺寸	118mm (D) × 95mm (H)
安装尺寸	∅ 100mm × M6
工作温度	-50 ~ 85
存储温度	-55 ~ 85
重 量	0.3kg
连续发光时间	> 15天 (按工作12小时每天计算)
工作方式	闪光40次/分
抗风能力	80米/秒
防护等级	IP68
日光开关照度阈值	300LUX ± 100LUX
闪光光强	符合IALA