

# 便携式笔式里氏硬度计DHT-30

产品名称	便携式笔式里氏硬度计DHT-30
公司名称	乐清市西埃姆西测量器具有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DHT-300
公司地址	中国 浙江 温岭市 泽国机电五金城A区7幢 2 3 -26号
联系电话	0086 0576 86408048 13958594847

## 产品详情

型号	DHT-300	测量范围	hl180-960 hrc19.6-68.5 hrb13.5-100.0 hs31.9-99.6 hb30-680 hv80-999
----	---------	------	--

特点：一体化笔式硬度计，使用方便中英文菜单操作，大/小两种显示界面可提供d，c，dl三种传感器机型自动测量平均值1250组数据存储usb接口，可通过软件与电脑测量范围：hl180-960 hrc19.6-68.5 hrb13.5-100.0 hs31.9-99.6 hb30-680 hv80-999测量材料

：钢、铸刚、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等硬度制式：  
hl、hrc、hrb、hs、hb、hv示值误差：+/- 0.5 (hld800)标准传感器：d可选传感器：dl / c显示：112 x 64  
lcd,中文菜单操作，二种显示方式存储记忆：1250组数据阅读：可阅读存储数据及信息传输接口：  
usb接口,可以电脑连接传输已存储数据时钟：实时显示日期和时间电源：3.7v充电电池,  
可连续工作16小时以上自动关机：自主设定关机时间或解除自动关机功能外形尺寸  
158mm x 41mm x 26mm