

黔江 供应丁基橡胶密封腻子 优劣取决 质量稳定

产品名称	黔江 供应丁基橡胶密封腻子 优劣取决 质量稳定
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

黔江 供应丁基橡胶密封腻子 优劣取决 质量稳定

丁基橡胶密封腻子产品概述：

丁基橡胶密封腻子也被称为柔性填料、塑性填料、腻子密封胶（膏）、弹性密封胶（膏）、弹性腻子密封胶（膏）、嵌缝密封胶（膏）、丁基橡胶腻子片，是专门为混凝土面板、堆石坝周边缝和伸缩缝止水生产的止水材料。他以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性能好。还具有操作简便、不易含毒性没有异味、耐水、粘附性能好等特点。丁基橡胶密封腻子以丁基橡胶为主体，配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、软化剂、其它填料等混炼而成。也是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。我们生产的柔性填料用于水利、电力工程、以及工业、民用建筑工程，在这些工程上均取得了较好的防渗止水效果。

丁基橡胶密封腻子的优劣主要取决于：

- 1、 有较大的比表面积（ m^2/m^3 填料层）；
- 2、 液体在柔性填料表面有较好的均匀分布性能；
- 3、 气流能在填料层中均匀分布；
- 4、 柔性填料具有较大的空隙率（ m^2/m^3 填料层）。另外，选择柔性填料时还应考虑其机械强度、来源、制造及价格等因素。丁基橡胶密封腻子施工方法：
对各种接缝、裂缝口凿出8cm深的“V”型槽，充分清理石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓揉成与缝宽相近的粗条；再填满链接缝敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，覆盖上PVC保护盖板。丁基橡胶密封腻子施工注意事项：
a、 施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间； b、 施工基面须坚实、干燥；
c、 止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。

腻子密封胶-柔性填料选用准则：某种特殊应用，填料填料的标准是根据复合材料所期望达到的性能而定，但须考虑到下述基本原则。 1、 填料在加工过程中须保持其原有结构，并保持惰性、不溶性、

热稳定性、不挥发性、无催化活性和低的吸附性。

2、填料须与基材能够相容，无腐蚀性。

3、容易处理，堆积密度高，水分含量低，低尘，不含毒性型。 4、采购方便，货源充足，价格适中，质量稳定。腻子密封膏-柔性填料施工技术在工程的施工中，采用柔性填料填塞PVC棒下部与V型槽间的空隙，这样既可以延长渗径，又可减少上部柔性填料在水压力作用下向缝内的流失量，同时增加填料面积。在周边缝及垂直缝V形槽内GB、SR材料填塞完成后，放置PVC棒。周边缝还需安装波纹止水带，并用扁钢和膨胀螺栓锚压牢固，然后再在波纹止水带上面粘贴GB柔性填料。腻子密封膏-柔性填料时沿长度方向，从一端向另一端渐进粘贴并加压，以增强粘结效果，加压可用手工并借助橡皮锤进行。腻子密封膏-柔性填料时应注意排出其与混凝土表面之间的空气，以确保腻子密封膏-柔性填料与混凝土表面紧密粘结。SR材料填塞前，先进行SR材料找平层的施工，厚度在5~10mm，以确保SR材料与混凝土粘结良好。腻子密封膏-柔性填料鼓包尺寸应符合设计要求，鼓包应规整、平滑(表面无突变)，粘结密实。

以上便是腾达公司小编编辑的相关腻子密封膏的产品知识，质量有保证，请您放心下单，如需特殊要求，可来电进行商议或来我公司进行实地考察，为长久合作打定坚实基础！！