

煤矿液压支架乳化油 大力牌

产品名称	煤矿液压支架乳化油 大力牌
公司名称	徐州新鹏矿山材料公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ME15-5/MS15-5 品牌:大力牌 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 江苏 徐州市 贾汪区 永兴街45号
联系电话	86-0516-87617389 13063543246

产品详情

型号	ME15-5/MS15-5	品牌	大力牌
特性	抗磨液压油	比重	1 : 20
闪点	110 ()	40 运动粘度	100 (cSt)
倾点	-5 ()	类别	煤矿用液压支架乳化油

1.本产品是由基础油、乳化剂和防锈剂，生产的乳化油，本产品适用于煤矿井下液压支架、冶金行业和机械行业液压系统的传动工作介质。

2.本产品为橙红色至棕红色透明均一液体，具有优良的稳定性。本产品遇水乳化，乳化液为白色或半透明乳状。其乳化液具有防锈、润滑、清洗和冷却等作用，性能稳定，对人体皮肤无刺激性，抗硬水能力强，主要用于煤矿液压支架及冶金行业作液压传动介质。本产品质量可靠，连续多年取的“徐州市名牌产品”，并且具有安标证书。

3.用法

a配液用水应无色、无味、无机械杂质和悬浮物，pH值应在7.5~9之间，适用于低、中硬的水质。

b配液浓度为3~5%(按重量计算)。调配时最好使用乳化器。

4.贮存和保管

a桶装乳化油应贮放在室内，防止日晒雨淋，冬季室内温度应保持不低于10。

b乳化油属于可燃品，贮存、运输时应注意防火。

乳化油自出厂之日起，使用保证期为一年。