

乌兰浩特市双组份聚硫密封胶厂家

产品名称	乌兰浩特市双组份聚硫密封胶厂家
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

[钢板橡胶止水带](#)破损处理方法

钢板橡胶止水带顾名思义是起到防水止水的作用的，如果钢板橡胶止水带破损，就会达不到防水止水的要求，那么钢板橡胶止水带破损了，该如何进行处理呢？

钢板橡胶止水带破损处理：

- 1、把橡胶止水带破损部位的混凝土凿出一个凹槽，这个凹槽深3cm，宽5cm。在这一施工过程中，要注意保护好没有破损的止水带、避免止水带再次被损坏。
- 2、将已经破损的钢板橡胶止水带取出，更换上新的钢板橡胶止水带。钢板橡胶止水带的接头处可以采用密封胶进行粘接处理，将橡胶止水带的接头处使用建筑密封胶进行粘接，在接头处粘接处理好，将新安装的橡胶止水带固定在凹槽中，然后使用双组份聚硫密封胶对施工处进行密封。

钢板橡胶止水带破损修补，注意事项：

- 1、在施工前，必须保证施工界面的平整、干燥，使止水带在施工过程中更加容易固定。
- 2、如基面有起砂或高低不平等现象应重新抹上水泥砂浆进行修整并达到规定的水泥砂浆强度等级，然后才可以进行施工

双组份聚硫密封胶包装：纸箱包装。分量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其间五桶为白色聚硫密封胶称为A组份，每桶分量约为4.54公斤，别的一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，每袋分量约为0.46公斤。也就是说每箱为五个组份，每个A + B组份的分量为5公斤。A组份为乳白色粘稠状聚硫密封胶，B组分黑色或许灰色粘稠状固化剂。分量比为10：1，每组的体积约为：0.003125立方米，可嵌填1公分*1公分弹性缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需求嵌填0.16公斤双组份聚硫密封胶。

双组份聚硫密封胶施工质量要求

- 1) 注胶前应对弹性缝深进行查看，以满意注胶深度。
- 2) 密封胶运用前查看：密封胶体应细腻亮光、无异物、无结联合皮现象，必要时可先涂实验段进行检验。
- 3) 施胶结束的弹性缝，胶层外表应无裂缝和气泡，外表平坦润滑，涂胶饱满且无脱胶现象，胶体色彩均匀共同。
- 4) 密封胶与弹性缝粘接牢固，粘接缝要求规整平滑，经维护硫化成弹性体后，胶体硬度到达设计要求

焊缝发现有不允许的缺陷，应进行分析，找出原因，并制定返修工艺后方可进行处理。有着耐水，耐老化，耐酸碱的特点。在使用的时候能够很好的发挥它的作用，是一款非常不错的产品，为了让大家对我们的产品有一个更加深入的了解，下面我就为你介绍一下它的相关知识！在一些比较大的工程建筑施，由于不能连续的浇筑或者，由于地基的变形，又或者由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等，等原因，溪流，有施工缝，沉降缝变形，缝在这些缝隙处，还要必须安装上止水带来防止水的渗漏问题。耐油橡胶板的主要生产原料是橡胶，生产过程中通过硫化处理，生产出来的产品面积大，而且有一定厚度，可以含有金属薄板，织物等增强材料，应用范围非常广泛，工业生产和人民生活，都有他的应用，下面简单介绍下耐油橡胶板的特点和分类有哪些。