

# HF01-1普通型四氟波纹管

产品名称	HF01-1普通型四氟波纹管
公司名称	美科益环保科技（江苏）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰州市姜堰区娄庄镇娄东村一组
联系电话	15380729996 15380729996

## 产品详情

四氟波纹管和不锈钢金属软管作用相似，外观组织细密，无机械杂质强度高，具有优良的化学稳定性，耐腐蚀、密封性、自润滑不粘性、电绝缘性和优良的抗老化能力，可在-60 ~ 250 长期使用，具有可靠优良的耐腐蚀性，用于输送高温下的强腐蚀介质。

广泛应用于化工、机械、电子、电器、军工、航天、管道、石油、纺机、电绝缘、环保等经济领域。

### 优点

#### 1.耐高温、耐腐蚀、耐高压

由于本产品采用特制G档聚四氟乙烯软管、耐高温编织网与日本先进技术不锈钢双扣螺旋软管，适用于高温、腐蚀、高压的特殊环境。本产品 $3\text{kg}/\text{cm}^2$ 的气压下软管内部可以承受250 高温蒸汽，同时表皮温度不超过60 ，保证作业安全。本产品可以在 $10\text{kg}/\text{cm}^2$ 蒸汽压力下正常使用。

#### 2.重量轻、柔软性强

本产品经特殊装配处理，全长2m(包括两端接头)的软管仅重500克。大大减轻操作人员的工作强度，同时柔软度强，自由弯曲，绝不打死褶阻碍通气。

#### 3.抗破坏性强

本产品由于采用日本先进技术不锈钢双扣自锁螺旋软管保护，可以承受180kg拉力，正常使用过程中绝无

损坏。

#### 4.经久耐用

综合本产品优点，使使用寿命大大超过现有各类蒸汽软管，长时间使用不必进行更换，极大降低使用成本，提高使用效率，经济实用。

优良的耐高低温性能，可在-80~250 中长期使用，耐老化性，耐火不燃性，氧指数高，不吸水，耐辐射性，可在大气中长期曝露，其表面和各项性能基本保持不变；优良的介电性能，耐高压，有耐腐蚀性能，几乎不溶于任何溶剂，在强酸强碱中不会腐蚀，耐磨性好，静摩擦系数是塑料中小的，润滑性能良好，有突出的表面不粘性，抗拉强度好。