

养殖场冷风机制冷设备

产品名称	养殖场冷风机制冷设备
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

冷风机(蒸发式冷气机)降温原理是：当风机运行时进入腔内产生负压，使机外空气流过多。

冷风机孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12（干热地区可达15），空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好。

对于湿帘冷风机的安装位置，其在这上面的须知，其主要的，是为：

(1)对于湿帘冷风机这一种风机，通常是安装在室外，并且是要全新风运动的，不能采用回风这一方式，以免出现问题等。对于安装环境的空气质量，要比较好，这样能有利于该冷风机的运行，及其使用效果。养殖场冷风机制冷设备

(2)其安装的网具体位置，可以是在墙壁上、屋顶上，或者是室外的地坪上。不过，要注意的是，其风管不能过长，其适宜长度是为15到20米。并且，在弯头的使用上，应尽量减少，甚至是不使用。

(3)对于湿帘冷风机的主机机架，一般是要求进行钢结构焊接，并且在强度和刚度上，要能够支撑一定的重量。一般性的，其结构应能够支撑整个冷风机机体，以及维修人员的重量，并且要在两倍以上才行。

湿帘冷风机的使用要点：

1、湿帘冷风机的风机和水泵的电路宜集中控制，控制开关应装在室内。冷风机使用前，应确保湿帘和水池中无杂物，每年清洗1~2次；冬季不用时，将池内水放净，用塑料布把箱体包扎好，以免杂物进入机内。养殖场冷风机制冷设备

2、加入池中水应为清洁水，以保持湿帘冷风机管路畅通和湿帘的效率。如发现湿帘供水不足或

不均时，要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水)，水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口，尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞，检查喷水管路是否位于湿帘的正中。

湿帘冷风机是新时代的选择：湿帘冷风机即湿帘+风机纵向通风降温系统，是当今世界上经济、环保的降温系统。工作原理是：在波纹状的湿膜表面有层薄薄的水膜，当室外干热新鲜空气被对面风机抽吸穿过湿膜时，空气中的热量被湿膜上的水吸收并将水蒸发进入室内，形成凉爽湿润的空气，使人产生清新的感觉。养殖场冷风机制冷设备