

卷帘门安装 卷帘门 北京钊成

产品名称	卷帘门安装 卷帘门 北京钊成
公司名称	钊成（北京）消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南小街芳源里7-323
联系电话	13661216043 13661216043

产品详情

浅析快速卷帘门的结构特点

顶部结构：快速软帘门（快速卷帘门）的传动机构安装在门洞顶部机箱内，机箱由厚2mm厚镀锌钢板制作而成两端端由厚6mm钢板制作，在端板上设有安装卷轴轴承，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷筒直径为219mm。

帘布：帘布分段制作，每段高度约为700mm左右，各段帘布通过铝质抗风条联接成一整体帘布，帘布厚1.2mm，具有强度高、抗冲击、不易刺穿等优点。还可选用 2mm的透明PVC材料制作帘布或部份选用透明PVC材料制作帘布，以便观察软帘门二侧的情况，卷帘门报价，在帘布的底部设有铝质底梁，及防撞软袋帘布的顶部通过螺钉和压条固定在卷筒上。

驱动装置：通过减速马达直接驱动软帘门转轴，根据提升速度的要求选用不同速比的减速器，卷帘门安装，达到所要求的提升速度，快速可达到80cm/s以上。控制线路采用变频控制，使帘布运行时做到缓启动缓停止，并可使帘布到位自停，及在运行过程中停止运动。

卷帘门分类

卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。卷帘门通常被广泛运用于店铺。

1.按开启式，卷帘门，卷帘门可以分为：手动卷帘和电动卷帘。手动卷帘：借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动拉动卷帘的目的。电动卷帘：用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。

2.按门片材质，卷帘门可以分为：铝合金卷帘门，水晶卷帘门，不锈钢卷帘门，卷帘门多少钱，彩钢板卷帘门，PVC卷帘门等。

卷帘门面积计算

卷帘门成品安装----面积计算定额计算规则如下：

- 1.各种木、钢门窗制作安装、成品门窗安装工程量均按门窗洞口面积以平方米计算。
- 2.单独制作安装木门窗框按门窗洞口面积以平方米计算；单独制作安装木门窗扇按扇外围面积以平方米计算。
- 3.有框厂库房大门和特种门按洞口尺寸以平方米计算，无框的厂库房大门和特种门按门扇外围面积以平方米计算。
- 4.普通窗上部带有半圆窗的工程量应分别按半圆窗和普通窗计算。其分界线以普通窗和半圆窗之间的横框上的裁口线为分界线。
- 5.门窗贴脸按图示尺寸以延长米计算。
- 6.木窗上安装窗栅、钢筋御棍按窗洞口面积以平方米计算。
- 7.成品门窗塞缝按门窗洞口尺寸以延长米计算。
- 8.门锁安装按把计算。
- 9.木门窗运输按门窗洞口面积以平方米计算。

卷帘门安装-卷帘门-北京钊成(查看)由钊成（北京）消防工程有限公司提供。“防火门，卷帘门，书柜，家具”选择钊成（北京）消防工程有限公司，公司位于：北京市大兴区南小街芳源里7-323，多年来，北京钊成坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京钊成期待成为您的长期合作伙伴！