

飘窗护栏结实稳定 金兴 安徽飘窗护栏

产品名称	飘窗护栏结实稳定 金兴 安徽飘窗护栏
公司名称	河南金兴金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县工业大道北侧富民八路西100米
联系电话	19913709222 19913709222

产品详情

因此护栏和扶手的预埋件的数量，规格和位置以及护栏和预埋件之间的连接节点都应该符合设计要求。

低层住宅楼阳台栏杆的净高度不小于1.05m;高层阳台栏杆的净高度不得小于1.10m。

栏杆的设计应防止儿童攀爬，栏杆之间的距离不应大于0.11m，飘窗护栏造型美，需要采取防坠落措施，备注：中间的间隙不应大于11cm，大于11cm的会导致孩子的小脑袋被卡住，甚至钻入栏杆，存在安全隐患。

- 1、锌钢基材是采用热浸锌钢带制成各种规格的镀锌钢，飘窗护栏专业防护，使用的高频焊接技术，焊接平整、坚固。
- 2、锌钢镀锌管的管材表面含锌量达到60-80mm/m²，飘窗护栏结实稳定，在常温下可以3-5年不生锈。
- 3、锌钢产品是把镀锌管再次深加工。锌钢护栏工艺流程：机械加工 化学处理(去油 去灰 纳米陶化 钝化) 静电喷涂(固化(220 ° 高温仿搪瓷固化)经过多道工艺处理后更可达到20年不生锈

基坑临边护栏网基础施工方法

基础采用现场浇筑，安徽飘窗护栏，基坑采用人工开挖，不能用人工开挖的岩石部分采用风镐或风枪打浅孔辅以弱，开挖上部土质坑壁放坡，下部岩石坑壁垂直。

基坑开挖坡坡度视地而定，基坑尺寸应满足基坑轮廓。安装混凝土基础前及时检验基坑尺寸，平面位置及地面平整度和密实度，随即进行基础施工。基坑尺寸应满足基坑轮廓。

飘窗护栏结实稳定-金兴-

安徽飘窗护栏由河南金兴金属制品有限公司提供。河南金兴金属制品有限公司是河南 商丘,金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金兴领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金兴更加美好的未来。