

埃克森美孚POE（中国美孚POE公司）

产品名称	埃克森美孚POE（中国美孚POE公司）
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

埃克森美孚POE（中国）代理商，供应埃克森美孚（山都平）TPV POE PP塑胶原料，优势：证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

POE0201重要参数：熔体流动速率:2.5

g/10min密度:0.902 g/cm³拉伸强度:30.7 MPa断裂伸长率:1144 %弯曲模量:67.9 MPa。

POE5061重要参数：熔体流动速率:0.9

g/10min密度:0.868 g/cm³拉伸强度:7 MPa弯曲模量:12 MPa硬度:65。

POE5101重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.902

g/cm³拉伸强度:21 MPa断裂伸长率:2000 %弯曲模量:88 MPa。

POE5171重要参数：熔体流动速率:1.7

g/10min密度:0.87 g/cm³拉伸强度:8 MPa断裂伸长率:2000 %弯曲模量:13 MPa。

POE5371 重要参数：熔体流动速率:11

g/10min密度:0.87 g/cm³拉伸强度:5 MPa断裂伸长率:2000 %弯曲模量:13 MPa。

POE8203 重要参数：熔体流动速率:6.5

g/10min密度:0.882 g/cm³缺口冲击强度:25.2 弯曲模量:28.3 MPa硬度:80。

POE9061重要参数：熔体流动速率:0.5

g/10min密度:0.862 g/cm³弯曲模量:6.50 MPa硬度:59。