

长城32# 46# 68#抗氧防锈汽轮机油

产品名称	长城32# 46# 68#抗氧防锈汽轮机油
公司名称	郑州志诚石化有限公司
价格	2200.00/桶
规格参数	牌号(L-):TSA 品牌:长城 质量等级:优等品
公司地址	中国 河南 郑州市管城回族区 郑州市南四环润滑油市场
联系电话	86 0371 15890634949 15890634949

产品详情

牌号(L-)	TSA	品牌	长城
质量等级	优等品	闪点	210 ()
粘度等级	46	倾点	-10 ()
特殊应用	燃气汽轮机	主要品种	抗氧防锈汽轮机油

· 产品组成：采用优质深度精制油为基础油料，并加入具有多功能的优质复合添加剂和适量降凝剂，粘度指数改进剂，消泡剂等调配而成。符合gb11120-89标准 · 产品特点：汽轮机油俗称透平油、涡轮机油，系蒸汽轮机润滑油。本产品抗氧化安定性好，防止酸性物及沉淀物生成，抗乳化性好，易与水分分离，抗泡性好，使生成的泡沫及时消失，防锈性好，保护润滑系统不发生锈蚀。 · 产品用途：适用于电力、工业、船舶及其他工业汽轮机组、水汽轮机组的润滑和密封。 · 产品牌号：22号汽轮机油（老牌号）、32号汽轮机油、46号汽轮机油、68号汽轮机油、I-tsa32号汽轮机油、I-tsa46号汽轮机油、I-tsa68号汽轮机油。

性能特点

极好的分水性能，能快速彻底分离因各种原因进入系统的水分，分水指标可以达到40-40-0(国标gb/t 9305方法)，保证油水彻底分离

优良的氧化安定性，有效延长使用寿命

优良的抗泡性和空气释放性能，有效减少泵的气蚀

优良的防锈防腐性，防止设备的锈蚀

技术规格

产品符合以下规格：

gb 11120-89 (优级品)

siemens tlV 901304

应用范围

适用于大功率汽轮机、大中型船舶及其他工业蒸汽汽轮机、燃气轮机、水轮机组的润滑和密封

特别适合对油品有特殊要求的电厂汽轮机的润滑

典型数据

项目	威越优质tsa汽轮机油		
iso黏度等级	32	46	68
运动黏度 (40) mm ² /s	32.5	45.2	68.9
黏度指数	98	100	95
闪点 (开口) ,	200	210	222
倾点 ,	-9	-9	-9
氧化安定性 (d943) , 小时	> 4000	> 3500	> 2000
破乳化值 :			
油层-水层-乳化层 , ml	40-40-0	40-40-0	40-40-0
	< 15分钟	< 15分钟	< 30分钟