

病毒灭活仪（干式恒温箱）

产品名称	病毒灭活仪（干式恒温箱）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:50L—1028L 发货周期:1-2天
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

病毒灭活仪（干式恒温箱）介绍:福意联销售恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）是一家仪器仪表销售公司，拥有丰富的服务于医疗、实验室的历史和经验；为科研院校、医疗、实验室、电工、电子、船舶、邮电通信、汽摩等企事业单位提供各类环境试验设备。根据医疗市场不同性质的客户需求和展。现推出多款灭活设备。可用于：核酸检测排查、核酸鼻咽拭子、核酸采样样本等56 灭活处理。产品分为小型、中型、大型三个系列。结构分为：嵌入式和非嵌入式两个系列。

病毒灭活仪（干式恒温箱）适用依据：

依据《新型冠状病毒实验室生物安全指南（第二版）》，进行新型冠状病毒核酸检测，实验室需符合以下生物安全要求

1、暂按照病原微生物危害程度分类中第二类病原微生物进行管理

2、建议56度30分钟灭活后，再进行核酸检测

2020年4月22日，中央下铁令，坚决防止疫情反弹，在常态化防控中全面推进复工复产达产和经济社会秩序恢复，要在范围大规模开展核酸和抗体检测。

=====
=====
病毒灭活仪（干式恒温箱）注意事项:

使用恒温箱的注意事项 1保持恒温箱内整洁。2温度不要设定过低。3恒温箱门不要长时间打开，取物后立即关闭。4恒温箱要远离热源，荫凉处放置，周围不要堆杂物

=====
=====
病毒灭活仪（干式恒温箱）特点：1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，控温。2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。4.设有限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保实验运行不发生意外。5.数显触摸按键，调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。7.采用压缩机制冷，制冷，。8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定9. ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。10.宽电压带，适合电压不稳定地区，11.合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度12.箱体采用数控机床成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质，确保箱体内洁净，利于物品的取样及检测。

病毒灭活仪（干式恒温箱）参数：

参数：

产品型号 FYL-YS-151L	产品型号 FYL-YS-281L	产品型号 FYL-YS-431L
产品种类 恒温干燥	产品种类 恒温干燥	产品种类 恒温干燥
产品形式 立式	产品形式 立式	产品形式 立式
冷却/加热方式风循环+PTC	冷却/加热方式 风循环+PTC	冷却/加热方式 风循环+PTC
制 冷 剂 无氟制冷剂	制 冷 剂 无氟制冷剂	制 冷 剂 无氟制冷剂
噪 音 48dB(a)	噪 音 48dB(a)	噪 音 48dB(a)
功 率 120W	功 率 160W	功 率 200W
电 源 AC220V , 50Hz	电 源 AC220V , 50Hz	电 源 AC220V , 50Hz
温度范围 0-100	温度范围 0-100	温度范围 0-100
尺寸 595 × 565 × 860毫米	尺寸 595 × 565 × 1440毫米	尺寸 595 × 675 × 1795毫米
内径 504 × 487 × 634毫米	内径 504 × 487 × 1215毫米	内径 504 × 598 × 1570毫米

有效容积 150L	有效容积 280L	有效容积 431L
重 量 64	重 量 99	重 量 129
温度显示 LCD数字式	温度显示 LCD数字式	温度显示 LCD数字式
脚 轮有	脚 轮有	脚 轮有
止动底角 有	止动底角 有	止动底角 有
外门锁扣 有	外门锁扣 有	外门锁扣 有
温度报警 有	温度报警 有	温度报警 有
断电报警 有	断电报警 有	断电报警 有
传感器故障报警 有	传感器故障报警 有	传感器故障报警 有
电池电量低报警 有	电池电量低报警 有	电池电量低报警 有
属类别 医疗设备	属类别 医疗设备	属类别 医疗设备

病毒灭活仪（干式恒温箱）现场照片：

病毒灭活仪（干式恒温箱）适用范围：主要用于医用、手术室、、急救、放射科，内科，库等。用于解决，，手术室及药剂科等科室的恒温储存。如：药物、试剂、、生物制品、贵重等等。福意联销售的病毒灭活仪（干式恒温箱）微电脑控制,带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。可调整温度恒定在设定温度值，波动范围小。高性:控温精度高。设计:采用环。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。病毒灭活仪（干式恒温箱）可用于医用、工厂、制药厂、、实验室、质监等。

病毒灭活仪（干式恒温箱）：承诺：一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

秉承“以德敬人、以诚立人”的企业，以自有营运为，以、服务差异化为核心竞争力，以产品模块化协同制造为手段，充分利用及动态整合关联的及资源，以优化管理链，强化及充分发掘、及销售的协同效应，打造的供应团队及其联盟。集研发、设计、制造、经销、销售、服务为一体的综合性公司，本公司自有销售基地和全套销售设备，并立足于自主。