

# 山东济南瓷砖胶生产厂家

产品名称	山东济南瓷砖胶生产厂家
公司名称	北京中国伟业新技术有限公司济南分公司
价格	680.00/吨
规格参数	品牌:中国伟业 型号:EC2000 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区恒大影城商业中心269-012B (注册地址)
联系电话	15169179913

## 产品详情

山东济南瓷砖胶生产厂家

### 一、施工方法

#### 基面处理

用于外保温系统护面层上瓷砖粘贴，需等护面层材料养护至一定强度。基面应干燥、牢固、平整、无油污、无粉尘、无脱膜剂等。

#### 施工工艺

按粉料:水=1:0.25-0.3配比。搅拌均匀即可施工；在操作允许时间内，可对瓷砖位置进行调整，粘结剂完全干固后(大约24小时后可进行填缝工作,施工24小时

内，应避免重负荷压于瓷砖表面)；

#### 参考用量

一般施工厚度为3mm左右，施工用量4-6kg/m<sup>2</sup>。

### 二、环保

瓷砖粘合剂是无毒、无臭、无污染的环保产品。它能大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度，抗滑移，具有良好的耐水、耐酸碱及耐老化性能，能经受干湿交替及冷热交替的考验，彻底解决了直接用水泥粘贴的种种弊端。

### 三、技术

瓷砖粘合剂采用原技术配方，及其指定进口的关键性材料，引进全套生产设备，产品符合中华人民共和国建材行业的技术指标，产品经建筑材料检测站检测，其技术性能指标达到认证指标的质量水平。

### 四、施工

瓷砖粘合剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够。

将一包材料按指定的配水比混合搅拌，搅拌至均匀无结块，让浆料静置3至5分钟，再搅拌一次，即可使用。选择合适的齿型刮刀以确保有效粘贴面积至少有板、瓷砖等面积的65%。用专用齿型刮刀把砂浆满批基层3至5毫米厚，然后用刮刀有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状，刮刀平面和基层平面相交呈45度至60度。瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙/地面并压实即可。并在规定的时间内调整瓷砖位置。未干固的胶浆可用水清除，但固化后只能使用机械方法去除。

### 五、包装储运

本品包装为白色牛皮纸袋，包装规格为 $25\text{kg} \pm 0.5\text{kg}/\text{袋}$ 。本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月。

山东济南瓷砖胶生产厂家