

高原5kw柴油发电机技术支持

产品名称	高原5kw柴油发电机技术支持
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原5kw柴油发电机技术支持

大泽静音柴油发电机外壳的作用一是防雨，二是降低噪音，这些外壳可以特别设计适合不一样的噪音水平要求；当柴油发电机安装于建筑物内，有多种减低噪音设备如消音箱，分隔通风，风扇减声器及墙身吸音材料，都能减低噪音；排气噪声是柴油发电机组较主要的噪声源，其特点是噪声级高，排气速度快，治理难度大。采用很好的阻抗型复合式的消音装置，一般可使排气噪声降低40-60db；降低柴油发电机组冷却风机噪声时，需要考虑两个问题，一是排气通道所允许的压力损失，二是要求的消声量，针对上述两点，可选用阻片式消音装置。

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

静音柴油发电机消防设施的配置：

- 1、机房内必需设置有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。
- 2、机房外设置有消防栓和消防水带跟消防水枪。
- 3、并且在机房四周设置醒目严禁烟火图标和制止烟火文字。
- 4、机房内部设置有枯燥的消防沙。

- 5、与油房要有隔离设备。
- 6、发电机组应当间隔建筑物和其他设备至少1米，并坚持良好的通风。
- 7、在机房内部有应急照明、应急指示，假如是公共室还要有独立的抽风系统，火警安装。