

河南绝缘橡胶垫 河南橡胶绝缘垫 河南绝缘胶垫厂

产品名称	河南绝缘橡胶垫 河南橡胶绝缘垫 河南绝缘胶垫厂
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

河南绝缘橡胶垫 河南橡胶绝缘垫 河南绝缘胶垫厂

悦明绝缘胶垫厂

我们悦明电力给大家介绍如何选择绝缘胶板（绝缘胶垫，绝缘胶皮），以及绝缘胶板（绝缘胶垫，绝缘胶皮）的存储的条件做一个非常详细的介绍，当我们作为消费者在购买绝缘胶板（绝缘胶垫，绝缘胶皮）时，对于一些正规的生产厂家，把关产品质量、提升制作工艺，也是留住潜在客户的关键。对于大多数绝缘材料生产厂家，我们在把关绝缘胶垫的质量时其重要的环节就是工艺的提升。如：胶垫的斑痕或凹凸不平的控制，应确保深度或高度不得超过胶板厚度、公差。

一、绝缘胶板贮存

绝缘胶板应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止绝缘胶垫与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。

二、如何正确的选择绝缘胶板

它是橡胶板的一种，由橡胶经硫化制成，一般为黑色胶皮。表面上看，它跟普通橡胶板几乎一样，但有区别的是，绝缘胶板加有某种添加剂，所以它的绝缘性能非常好，一般可用在变电所，电厂等

绝缘胶板对安全系数要求非常高，所以在生产上，一般按照标准电压等级不一样，胶板厚度不一样。

三、绝缘橡胶垫指

10KV，厚度是5mm；15KV，厚度是6mm；25KV，厚度是8mm；35KV，厚度是10mm或者12mm；不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。

河北悦明电力绝缘胶板提醒您，在选用绝缘胶板的时候一定要根据厚度与绝缘等级来选择，切记使用绝缘等级过高，厚度过低的产品。

[绝缘橡胶垫](#)技术规格

- (1)按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv;
- (2)按颜色可分为:黑色[绝缘橡胶垫](#)，红色[绝缘橡胶垫](#)，绿色[绝缘橡胶垫](#)，电力灰[绝缘橡胶垫](#)
- (3)按厚度可分为:3mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。
- (4)按宽度可分为:1米，1.5米。
- (5)按照长度可分为：5米，10米。
- (6)按防滑类型：常规[绝缘橡胶垫](#)；防滑[绝缘橡胶垫](#)（条纹[防滑绝缘橡胶垫](#)、柳叶防滑[绝缘橡胶垫](#)、凸点[绝缘橡胶垫](#)）

可定制带字[绝缘橡胶垫](#)。

[绝缘橡胶垫](#)常规配置

- (1)5KV[绝缘橡胶垫](#)厚度:3mm 比重:5.8KG/m² 颜色:红，绿，黑
- (2)10KV[绝缘橡胶垫](#)厚度:5mm 比重:9.2KG/m² 颜色:红，绿，黑
- (3)15KV[绝缘橡胶垫](#)厚度:5mm 比重:9.2KG/m² 颜色:红，绿，黑
- (4)20KV[绝缘橡胶垫](#)厚度:6mm 比重:11KG/m² 颜色:红，绿，黑
- (5)25KV[绝缘橡胶垫](#)厚度:8mm 比重:14.8KG/m² 颜色:红，绿，黑
- (6)30KV-35KV [绝缘橡胶垫](#)厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m² 22 KG/m² 颜色:红，绿，黑