

绝缘橡胶皮垫报价 绝缘橡胶垫报价 绝缘垫报价

产品名称	绝缘橡胶皮垫报价 绝缘橡胶垫报价 绝缘垫报价
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

绝缘橡胶皮垫报价 绝缘橡胶垫报价 绝缘垫报价

悦明绝缘垫报价

[绝缘橡胶垫](#)成分：

[绝缘橡胶垫](#)主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

[绝缘橡胶垫](#)又称为绝缘毯、绝缘垫、[绝缘橡胶板](#)、[绝缘胶板](#)、[绝缘胶垫](#)、绝缘地胶、[绝缘胶皮](#)、绝缘垫片等，具有较大体积电阻率和耐[电击穿](#)的胶垫。

配电室绝缘胶垫:

绝缘胶垫标准是《DL/T853-2004带电作业用绝缘垫》以下是测试方法和规定：

一般电压为10KV时，可选用不小于8mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板;

电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板;

电压为0.4KV低压时，可选用不小于5mm厚，工频耐压实验3500V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板。

试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值(电压为10KV时，可选用不小于8mm厚，工频耐压实验10000V，电压为35KV时，可选用不小

于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，电压为0.4KV低压时，可选用不小于5mm厚，工频耐压实验3500V，)，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。

[绝缘橡胶垫](#)技术规格

- (1)按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv;
 - (2)按颜色可分为:黑色[绝缘橡胶垫](#)，红色[绝缘橡胶垫](#)，绿色[绝缘橡胶垫](#)，电力灰[绝缘橡胶垫](#)
 - (3)按厚度可分为:3mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。
 - (4)按宽度可分为:1米，1.5米。
 - (5)按照长度可分为：5米，10米。
 - (6)按防滑类型：常规[绝缘橡胶垫](#)；防滑[绝缘橡胶垫](#)（条纹[防滑绝缘橡胶垫](#)、柳叶防滑[绝缘橡胶垫](#)、凸点[绝缘橡胶垫](#)）
- 可定制带字[绝缘橡胶垫](#)。

绝缘胶垫的颜色亮度高，产品的颜色纯度深，表面整齐光滑。由橡胶树胶收集，异戊二烯的聚合物，绝缘垫还具有好的耐磨性，高弹性，撕裂强度和伸长率，详细了解请咨询悦明电力！

绝缘橡胶垫的详细介绍

- 1、胶垫是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。
- 2、产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。
- 3、表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。
- 4、产品耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到标准要求。