

配电室防滑绝缘垫 配电房条纹绝缘垫 配电间刻字绝缘垫

产品名称	配电室防滑绝缘垫 配电房条纹绝缘垫 配电间刻字绝缘垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	9.80/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

配电室防滑绝缘垫 配电房条纹绝缘垫 配电间刻字绝缘垫

悦明绝缘垫

(1)5KV绝缘地胶

技术参数：厚度3mm;颜色红，黑，绿;比重：5.5KG/m² 系数1.8

(2)10KV绝缘地胶

技术参数：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m²系数1.8

(3)15KV绝缘地胶

技术参数：厚度6mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m²系数1.8

(4)20KV绝缘地胶

技术参数：厚度8mm;颜色红，黑，绿;比重：11KG/m²系数1.8

(5)25KV绝缘地胶

技术参数：厚度10mm;颜色红，黑，绿;比重：14.5KG/m²系数1.8

(6) 30KV绝缘地胶

技术参数：厚度12mm;颜色红，黑，绿;比重：18KG/m²系数1.8

绝缘胶皮内容介绍：

按颜色可分为：

(1)红色绝缘皮

(2)黑色绝缘皮

(3)绿色绝缘皮

按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm

按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

绝缘胶板使用范围及存储：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。一般防静电绝缘胶板、阻燃绝缘胶板、绝缘胶板应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

[绝缘橡胶垫](#)技术规格

(1)按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv;

(2)按颜色可分为:黑色[绝缘橡胶垫](#)，红色[绝缘橡胶垫](#)，绿色[绝缘橡胶垫](#)，电力灰[绝缘橡胶垫](#)

(3)按厚度可分为:3mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

(4)按宽度可分为:1米，1.5米。

(5)按照长度可分为：5米，10米。

(6)按防滑类型：常规[绝缘橡胶垫](#)；防滑[绝缘橡胶垫](#)（条纹[防滑绝缘橡胶垫](#)、柳叶防滑[绝缘橡胶垫](#)、凸点[绝缘橡胶垫](#)）

可定制带字[绝缘橡胶垫](#)。

[绝缘橡胶垫](#)常规配置

(1)5KV[绝缘橡胶垫](#)厚度:3mm 比重:5.8KG/m² 颜色:红，绿，黑

(2)10KV[绝缘橡胶垫](#)厚度:5mm 比重:9.2KG/m² 颜色:红，绿，黑

(3)15KV[绝缘橡胶垫](#)厚度:5mm 比重:9.2KG/m² 颜色:红，绿，黑

(4)20KV [绝缘橡胶垫](#)厚度:6mm 比重:11KG/m² 颜色:红, 绿, 黑

(5)25KV [绝缘橡胶垫](#)厚度:8mm 比重:14.8KG/m² 颜色:红, 绿, 黑

(6)30KV-35KV [绝缘橡胶垫](#)厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m² 22 KG/m² 颜色:红, 绿, 黑