

常规绝缘地胶厚度 绝缘地胶宽度 绝缘地胶长度

产品名称	常规绝缘地胶厚度 绝缘地胶宽度 绝缘地胶长度
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

常规绝缘地胶厚度 绝缘地胶宽度 绝缘地胶长度

悦明绝缘地胶

常规绝缘地胶厚度[绝缘橡胶垫](#)技术规格

- (1)按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv;
- (2)按颜色可分为:黑色[绝缘橡胶垫](#)，红色[绝缘橡胶垫](#)，绿色[绝缘橡胶垫](#)，电力灰[绝缘橡胶垫](#)
- (3)按厚度可分为:3mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。
- (4)按宽度可分为:1米，1.5米。
- (5)按照长度可分为：5米，10米。
- (6)按防滑类型：常规[绝缘橡胶垫](#)；防滑[绝缘橡胶垫](#)（条纹[防滑绝缘橡胶垫](#)、柳叶防滑[绝缘橡胶垫](#)、凸点[绝缘橡胶垫](#)）

可定制带字[绝缘橡胶垫](#)。

[绝缘橡胶垫](#)常规配置

- (1)5KV[绝缘橡胶垫](#)厚度:3mm 比重:5.8KG/m² 颜色:红，绿，黑

(2)10KV [绝缘橡胶垫](#)厚度:5mm 比重:9.2KG/m² 颜色:红, 绿, 黑

(3)15KV [绝缘橡胶垫](#)厚度:5mm 比重:9.2KG/m² 颜色:红, 绿, 黑

(4)20KV [绝缘橡胶垫](#)厚度:6mm 比重:11KG/m² 颜色:红, 绿, 黑

(5)25KV [绝缘橡胶垫](#)厚度:8mm 比重:14.8KG/m² 颜色:红, 绿, 黑

(6)30KV-35KV [绝缘橡胶垫](#)厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m² 22 KG/m² 颜色:红, 绿, 黑

绝缘地胶宽度

绝缘地胶分为一下几个规格：

(1) 耐压等级：0.4kv-5kv,10kv,15kv, 20kv,25kv,30kv, 35kv

(2) 颜色：黑色绝缘地胶, 红色绝缘地胶, 绿色绝缘地胶

(3) 厚度：3mm, 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

(4) 宽度有;1m,1.2m,1.5m 标准宽为1m,一卷的长度分为5米和10米长。

(5) 外观：防滑 平面

(6) 性能：绝缘类 防静电类 防护类

绝缘胶板内容介绍

免责声明：本公司产品及图片众多，新广告法实施以来，已经逐一排查整改，如有出现违反广告法的字眼，不代表本公司意思，请在购买之前，及时联系客服予以整改。本商铺所有极限化用词只为本商铺宝贝之间的比较，不具有广泛性。

绝缘地胶长度

1、绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

2、绝缘胶垫特性：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。

有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净

3、绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样精度的仪器进行

测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

。