

常闭防火阀批发 太原常闭防火阀 通源机电优选货源

产品名称	常闭防火阀批发 太原常闭防火阀 通源机电优选货源
公司名称	山东通源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路175号
联系电话	18905446644 18905446644

产品详情

常闭防火阀一般全要安装在通风、制冷机组的送、回风管道上的，常闭防火阀型号，着火情关闭作用，可以设置输出通讯器材号，温度超过70 或者280 时截止阀关闭，联动送(补)轴流风扇关闭。而常闭防火阀是容易熔合金钢的温度控制，应用相互作用力作用和弹簧机构的作用关闭截止阀。也就是说，当火灾造成时，火焰通风风管，温使截止阀上的易熔合金钢融解，或使形状合金导致弯折使截止阀自动关闭，用于通风风管与疏散出口紧紧围绕的场地。

常闭防火阀由阀体、执行机构组成，阀体部分则由壳体、法兰、叶片、叶片联动机构组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。执行机构通过金属易熔片、离合器机构对叶片的转动进行控制。

安装在通风空调系统风管内，太原常闭防火阀，可有效防止火势沿着风管蔓延。在170 的温度环境中可自动关闭，风机停机。若将防火阀设置于通风空调系统的风管中时，阀门在0°至90°温度范围内，可实现五档调节风量。

安装常闭防火阀须注意哪些事项呢？

1：安装前注意检查截止阀设计及操作过程机构是否完好无缺，常闭防火阀批发，姿态是否灵活，明确截止阀各方面都一切正常之后，再进行安装。

2：油道板宜有单独的抗震支吊架，以避免通风管道在高温下变形而伤害截止阀功效。

3：油道板在家装吊顶内安装时，在观察和操作过程机构下面应开设检查门孔，一般规格型号应不小于450*450mm，厂价直销常闭防火阀，如在规范比较有限定时执行，室内装修吊顶检修口也可减至400*400mm。

4、控制镀锌钢丝绳刚性防水套管的弯曲半径不宜小于250Mm，弯曲一般不超过3处。

常闭防火阀批发-太原常闭防火阀-通源机电优选货源(查看)由山东通源机电设备有限公司提供。山东通源机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通源机电——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路175号，联系人：张总。