

质优价廉YGM-75型-高压磨粉机

产品名称	质优价廉YGM-75型-高压磨粉机
公司名称	巩义市站街龙窑铸造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙窑 型号:YGM-75 适用物料:矿石
公司地址	巩义市站街镇北窑湾村
联系电话	13849035180

产品详情

品牌	龙窑	型号	YGM-75
适用物料	矿石	生产能力	250-2000 (kg/h)
进料粒度	20 (mm)	出料粒度	0.613-0.033 (mm)
重量	3500 (kg)	粉碎程度	超细磨机
原理	高速万能粉碎机		

高压悬辊磨机用于粉碎重晶石、石灰石、陶瓷、矿渣等莫氏硬度不大于 9.3 级，湿度在 6% 以下的非易燃易爆的矿山、冶金、化工、建材等行业 280 多种物料的高细制粉加工，成品粒度在 80-425 目范围调节（最细 1000 目）。

高压悬辊磨可通过添加特殊装置，可生产出 30-80 目的粗粉。

工作原理

高压悬辊磨主机内，磨辊吊架上紧固有1000-1500公斤压力的高压弹簧。开始工作后，磨辊围绕主轴旋转，并在高压弹簧与离心力的作用下，紧贴磨环滚动，其滚动压力比同等动力条件下的雷蒙粉机高 1.2 倍，故产量大为提高。当被磨物料进入磨腔后，由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压，碾压后的粉末随鼓风机的循环风带入分析机，合格细粉随气流入旋风集粉器即为成品，大颗粒物粒落回重磨。循环风返回鼓风机再重复以上过程，余风则进入袋式除尘器净化。当磨辊与磨环达到一定磨损后，调整高压弹簧长度，保持磨辊与磨环之间恒定碾压力。从而保证稳定的产量与细度。性能特点：1

、与其它磨机相比相同等动力条件下产量提高 10-20%，磨辊对物料的碾压力在高压弹簧作用下提高 800-1200kg。2、莫氏硬度小于9.3级的矿产物料均可加工粉碎。

3、成品粒度范围广，粒径最粗可达0.613毫米(30目)，粒径一般可达0.033毫米(425目)，少部分物料最细可达到0.013毫米(1000目)。4、除尘效果完全达到国家粉尘排放标准。5、分析机调整方便。6、研磨装置采用重叠式多级密封，密封性能良好。

