

远程控制面板6kw柴油发电机

产品名称	远程控制面板6kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-750TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

远程控制面板6kw柴油发电机 欧洲狮动力静音柴油发电机工作的电流不能过额定值。然而充电机发出电压的高低是随发动机的转速而变化，当转速高时，所发出的电压太高。可能烧坏用电设备；当转速低时，所发出的电压太低，造成蓄电池对充电机放电，也可能将充电机烧坏；当用电负荷增加时，可能造成负荷电流过充电机的额定电流，使充电机过热，甚至烧坏。因此，充电机必须加装调节器，以解决上述存在的问题。

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、等部门，作为备用电源或临时电源。

型号 GT-750TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：6KW

备用功率 (KW)：6.5KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT192F

活塞排量(ml)：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

欧洲狮静音柴油发电机特之处在于采用了两套离合器+单一电动机的设计，通过位于电动机前后两套离合器的开闭组合来控制动力的流向，电动机则身兼二职，既做驱动使用的电动机，又用来做发电机。有关发电机组保养周期及更换项目，厂家会在柴油发电机出厂时通过随发电机附带的保养手册告知用户。便利的原则为用户提供全面的服务.高品质的电力输出 先端的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能 发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。