

# 铜球阀 传羽物资欢迎您 铜球阀批发

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 铜球阀 传羽物资欢迎您 铜球阀批发           |
| 公司名称 | 杭州传羽物资有限公司                  |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 杭州市拱墅区临半路181号南方机电市场C2-1016室 |
| 联系电话 | 18058144251 18058144251     |

## 产品详情

### 铜球阀

球阀的问世是第二次以后的事，虽然它的发明可以追溯至20世纪初期，但是这一结构由于当时材料工业和机械加工业的限制，未能完成其商品化的步骤。一直到1943年，美国杜邦公司发明了一种高分子材料聚四氟乙烯(PTFE)塑料，这种材料具有足够的抗拉和抗压强度，一定的弹塑性，良好的自润滑特性，以及优良的耐蚀性能，十分适宜作为密封材料，可获得十分可靠的密封效果。

### 铜球阀

由于车球机和磨球机的进步，铜球阀价格，可以加工高圆度和表面光洁度的球体作为球阀的启闭件。这样，一种全通径，90°角行程回转的阀门新品种进入阀门市场，引起广泛的关注，逐步取代传统的阀门产品截止阀、闸阀、旋塞阀和蝶阀，并不断地扩大其应用领域，从小口径到大口径，从低压到高压，从常温到高温、到低温。目前，球阀的大口径已发展至60in，铜球阀公司，高压等级为4500磅级，低温度可达液氢温度-254℃，高温温度可达850~900℃，铜球阀，适用于各种介质以及气固、液-固两相流，成为有发展前景的一种阀门类型。

非金属零件用纯净水或酒精清洗分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布（为避免纤维脱落粘附在零件上）擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出，不得长时间浸泡清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后（可用未浸清洗剂的绸布擦）进行装配，但不得长时间搁置，否则会生锈、被灰尘污染新零件在装配前也需清洗干净使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时，可用例如特221 润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂，在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂，阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂（规定使用的除外）灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔

铜球阀-传羽物资欢迎您-铜球阀批发由杭州传羽物资有限公司提供。“铜球阀,铜闸阀,过滤球阀,黄铜阀门,排气阀”选择杭州传羽物资有限公司,公司位于:杭州市拱墅区临半路181号南方机电市场C2-1016室,多年来,传羽物资坚持为客户提供好的服务,联系人:林经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。传羽物资期待成为您的长期合作伙伴!