

洒水车载8kw静音柴油发电机

产品名称	洒水车载8kw静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-950TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

洒水车载8kw静音柴油发电机 此款发电机，为小型柴油发电机组，便携式发电机，有开架式和手推车式两款，有380V电压，可用于一些小工程应急，户外施工场所等。此型号发电机动力系统强劲，体积小，重量轻，拥有大型油箱，省油，后期投资少，是客户停电应急的理想选择。

柴油发电机组是一种发电设备，系指以柴油等为燃料，是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。

型号 GT-950TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：8KW

备用功率（KW）：8.2KW

额定频率（HZ）：50

额定电压（V）：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT195F

活塞排量(ml)：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

静音柴油发电机在使用时：

（1）保持柴油的清洁。在使用油桶加注柴油之前，要经过充分沉淀，沉淀时间好在3天以上。加油时还应仔细过滤，以防机械杂质的混入。在操作时还应保持储油容器和加油工具的清洁。

（2）不同标号的柴油可以混用。不同标号的柴油可掺兑使用，并可根据气温情况适当调配，以充分利用资源。但应注意掺兑后的凝点不是两种标号柴油的平均值，要比两者平均值稍高一些。例如-10号和-20号各一半对掺，掺兑后所得柴油凝点不是-15，而是高于-15，约为-14~-15。掺兑时应注意搅拌均匀。

保修条例：

- 1、 本公司所有售机械，免费调试及培训其操作人员使用；
- 2、 所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。
- 3、 保修期过后，长期提供零配件及维修服务。