

杭州桐庐水泥管厂家、下沙钢筋混泥土排水管，长期库存

产品名称	杭州桐庐水泥管厂家、下沙钢筋混泥土排水管，长期库存
公司名称	杭州裕通水泥制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江杭州市萧山区北干街道恒隆广场1020室
联系电话	18868125855

产品详情

杭州桐庐水泥管厂家、下沙钢筋混泥土排水管厂家选杭州裕通水泥制品有限公司，性价比高、产品规格全、囤货量大、质量稳定一直是我们的核心优势！

相信很多朋友在选择水泥管道厂的时候都希望能和质量有保障，价格实惠的厂家合作，但是我们肯定还是有一些顾虑，比如：

- 1、水泥管是否真的保质保量，规格是否齐全
- 2、水泥管能否准时的到货，生产量能否跟的上！
- 3、厂方是否真的有实力生产和供应对应价格的产品。

当然不管您有什么样的顾虑，我们坚信在同等条件下我们能做到行业高性价比【没有之一】，如果您有购买水泥管道的意向，及时和我们联系，相信一定不会让您失望！

厂房位于浙江省杭州市萧山区，欢迎各位朋友来厂考察！

下面和大家分享水泥排水管进行埋设时需注意哪些要求

- 1、在路基单位施工底基层之前要进行横向中分带水泥排水管理设。
- 2、开槽：按照图纸设计和测量人员测设的设计桩号位置进行人工开槽。PE管槽宽要比管径略宽1-2公分，槽深为路床表面下23公分。槽长要求内侧距中线10公分，外侧伸到边坡，挖方段伸到边沟内墙。槽的坡度要顺路的横向排水坡度，不得反坡,确保路中的水排到路基外。开槽前要拉线，确保直顺。
- 3、接管：每根PVC管的两头接口必须套胶圈后打紧,避免漏水。
- 4、下管：清理好槽底、按槽长接好管后,把管放入槽内，在中央分隔带侧的端头要用麻袋布把口扎紧防

止杂物进入管内造成堵塞。

5、回填：挑选开挖出的细粒土回填，或采用砂土回填，必须要剔除大石子，回填后要人工夯实，回填土的顶面不得高出路床，要低于路床表面1-2公分为宜，否则会被车辆压瘪而无法出水。

6、清理：回填后的剩余土要马上清运出场，打扫干净路面，PE管余土要集中卸在取土场等指定地点，不得随意卸在路上。

7、要注意水泥排水管在路线的竖曲线较低点要确保有水泥排水管，确保路面不积水。较高压力管埋设要求在填方较高路段，路床交验后，按照图纸设计的位置及时测量放样定出管道和井位置，人工配合小型挖掘机械开槽，槽底坡度符合设计要求，确保顺畅排水，槽宽不小于，槽宽不小于设计47cm，开挖出的废渣及时清运出场。