

活动式挡烟垂壁多少钱 衢州活动式挡烟垂壁 恒邦防火为您服务

产品名称	活动式挡烟垂壁多少钱 衢州活动式挡烟垂壁 恒邦防火为您服务
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

产品详情

挡烟垂壁

防烟分区的作用大量资料表明火灾现场人员伤亡的主要原因是烟害所致。发生火灾时首要的任务就是把火场上产生的高温烟气控制在一定的区域之内迅速排出室外。为此在设定条件下必须划分防烟分区设置防烟分区主要是保证在一定时间内，使火场上产生的高温烟气不致随意扩散进而加以排除，从而达到有利人员安全疏散控制火势蔓延和减小火灾损失的目的。

挡烟垂壁

活动挡烟垂壁运行控制

挡烟垂壁控制器应能与活动式挡烟垂壁驱动装置配套使用并控制挡烟垂壁的正常运行。控制器应能接收来自点型感烟火灾探测器的报警信号，发出声光指示信号，并控制挡烟垂壁下降至挡烟工作位置。控制器应能接收来自消防联动控制设备的控制信号，活动式挡烟垂壁批发，在3s内发出控制挡烟垂壁完成相应动作的信号，衢州活动式挡烟垂壁，发出声光指示信号，并控制挡烟垂壁完成相应动作。控制器应能将挡烟垂壁所处的正常安装位置（上限位）或挡烟工作位置（下限位）信息反馈至消防联动控制设备。

运行控制方式：应与相应的感烟火灾探测器联动，当探测器报警后，挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置；接收到消防联动控制设备的控制信号后，活动式挡烟垂壁多少钱，挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置；系统主电源断电时，活动式挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置，其运行性能应符合规定。活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m～1.5m之间便于操作、明显可见处。

材料

- 1、挡烟垂壁应采用不燃材料制作。

- 2、制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm，其熔点不应低于750。
- 3、制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm，其性能应符合GB 25970的规定。
- 4、制作挡烟垂壁的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于600N，活动式挡烟垂壁定制，纬向不应低于300N，其燃烧性能不应低于GB 8624级。
- 5、制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃，其性能应符合GB 15763.1的规定。

尺寸与极限偏差

- 1、挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求，其值不应低于500mm，值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。
- 2、采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm；采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。
- 3、挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不应大于 $\pm 5\text{mm}$ 。
- 4、挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不应大于 $\pm 10\text{mm}$ 。

活动式挡烟垂壁多少钱-衢州活动式挡烟垂壁-

恒邦防火为您服务由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司是浙江 杭州 ,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒邦防火领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒邦防火更加美好的未来。