

12千瓦柴油发电机角磨机

产品名称	12千瓦柴油发电机角磨机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

12千瓦柴油发电机角磨机优点：重量轻，体积小，结构简单，振动小，废气中有害气体少。缺点：热效率高，油耗高。3内陆河流：柴油发动机几乎是驱动力。4.工程机械：由于经济性好，柴油机也具有优势。在海洋沿岸：柴油发动机也表示他们想要电力，因为经济是经济的。6。家用机械：柴油机在农业中的应用是农业机械化和集约化的重要推动力，是农副产业现代化不可或缺的组成部分。欧洲狮子动力柴油发电机密封油厂的工作原理如下：柴油发电机组密封所需的油（实际上是涡轮增压的润滑油）称为密封油。它的目的。密封油设备专门设计用于向发电机密封砖供油。其主要功能是为发电机密封砖供油。油压高于发电机中的某个氢气压力（气压），以防止发电机进入内部。氢沿着旋转轴和密封砖之间的间隙向外泄漏，并且还防止过大的油压并在发电机中产生大量的油。

型号 GT-1500TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：12KW

备用功率(KW)：13KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油警报：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250*650*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准