

# 彩钢瓦翻新施工流程

产品名称	彩钢瓦翻新施工流程
公司名称	沧州恒鑫环保科技有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省沧州市工业园区
联系电话	0317-4363052 18232863556

## 产品详情

彩钢翻新漆主要由改性水性树脂制成，掺有颜料、填料、功能添加剂等材料。它是由先进的技术精制而成的。提高了漆膜的干度、硬度、光泽和平整度，与基材具有良好的附着力。具有干燥速度快、安全环保、漆膜牢固、附着力强、施工方便等特点。适用于彩钢瓦表面，起到保护和装饰作用。涂装前，基材应干燥、无尘、无锈、无油、无焊渣，并旧漆皮。生锈的基底必须完全除锈。建议采用水性底漆，以增强其附着力。使用前需搅拌均匀，辊涂、喷涂、刷涂均可。稀释时，加水量不得超过10%，搅拌均匀后使用。严禁与其他涂料和有机溶剂混合。

彩钢瓦要刷防锈漆，主要原因如下：

一、由于降雨和环境气候等因素的影响，彩钢瓦在长期使用后，其表面会出现不同程度的锈蚀。

二、如果彩钢瓦中含有铁，一旦与酸、碱和有机溶剂接触，就会产生化学反应，形成氧化铁，也就是说，会产生铁锈。如果锈蚀严重，会出现穿孔锈蚀。

三、雨水经酸碱雨水氧化分解后，会沿着彩钢瓦流动，产生腐蚀痕迹。长时间后，会发生大面积的腐蚀。如果不及时进行防腐改造，彩钢板的腐蚀会越来越严重，终锈穿，造成更严重的漏水。届时，维修不仅要进行防腐改造，还要对整个屋顶进行防水防腐，这就需要更大的成本。防腐涂料：具有防腐、防水、耐油、耐化学、耐光、耐高温等特点的彩钢瓦暴露在大气中，受氧、水等侵蚀，造成金属腐蚀等损坏。在物体表面涂覆一层保护膜，可以防止或延缓这些损伤现象的发生和发展，延长各种材料的使用寿命。因此，保护是防腐涂料的主要功能。

彩钢翻新漆的应用范围1、由于当地降雨及周边环境、气候等因素的影响，屋顶彩钢板具有一定的强度，加之使用寿命长，使屋顶出现不同程度的腐蚀。

2、彩钢板的含铁量一旦与酸、碱和有机溶剂接触，就会产生化学反应，形成氧化铁，即产生铁锈，直到彩钢板锈蚀严重时，才会通过孔洞出现锈蚀。

3、每次下雨，屋顶的腐蚀都会受到环境和酸碱雨水氧化分解的影响。雨水会沿着彩钢板流动，产生腐蚀痕迹。很长一段时间后，屋顶上发生了大面积的腐蚀。如果不及时进行防腐改造，彩钢板的腐蚀会慢慢

变得越来越严重，锈后会磨损，从而导致更严重的漏水。届时，维修不仅是防腐改造，而且是整个屋顶的防水防腐，这就需要更大的成本。

4、根据现场情况，屋面彩钢板材质较好。现有的屋顶大多有锈斑，这些锈斑太严重了。如果不及时进行防腐改造，防止腐蚀继续增长，腐蚀时间越长，屋顶彩钢板容易生锈穿孔，维修费用也会增加。建议尽快对屋顶生锈部位进行打磨除锈，并对防腐层进行三次翻新，防止再氧化生锈。屋面彩钢板经防腐处理后，应进行翻新保护，延长屋面彩钢板的使用寿命。