

# 惠州惠东防水补漏公司惠东外墙补漏维修公司

产品名称	惠州惠东防水补漏公司惠东外墙补漏维修公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

### 施工工艺

- 1、将添加剂倒入干净的搅拌容器中，然后按比例一边搅拌一边加入粉料，充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的、均匀的胶浆，并在操作时间内用完。建议使用机械搅拌（400-500转/分钟），以取得佳的搅拌效果；
- 2、用辊子、刷子将浆料均匀涂刷于处理好的底材上，根据使用及性能要求涂刷2层或2层以上；一般工程防水层厚度为1mm，地下工程施工规范厚度要求为1.5-2mm；
- 3、做完一层后，必须待其略为干固（刚好不粘手）后，再做第二层，一般需1-3小时，具体情况视基面的密实度以及当时的气温而定。如果超过24小时，或涂层已经固化，在其上涂刷第二层时，必须先用清水重新表面；
- 4、养护固化:浆料涂刷后第二天起，建议用细雾或湿布覆盖涂层2-3天，再进行闭水试验；对于长期盛水的水池应待其空置两周后才盛水；
- 5、搅拌好的浆料一般宜在1小时内用完，出现凝固的材料不可再用；
- 6、切勿掺水搅拌，也不要随意改变乳液的比例。