

# 新疆XPS挤塑板2-10公分厚生产厂家

产品名称	新疆XPS挤塑板2-10公分厚生产厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	260.00/立方米
规格参数	品牌:晨光 尺寸:1200mm*600mm 密度:30kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

挤塑聚苯板普遍用以外墙保温、平面图混泥土房顶及钢结构屋顶的隔热保温;用以超低温贮藏路面、停车服务平台、飞机跑道、高速路等行业的防水隔热保温。挤塑聚苯板是以聚乙烯环氧树脂加上高聚物在加温混和的另外，引入金属催化剂，然后阻燃塑料压出来持续性内肌聚氨酯发泡的硬质的泡沫塑料板，其内部为单独的封闭式汽泡构造，是一种具备高抗压强度、吸水性低、防水、透气效果不佳、轻质、抗腐蚀、超耐老化（长期性应用基本上无脆化）、传热系数劣等出色特性的节能型保温隔热材料。挤塑聚苯板广泛运用于干外墙保温、平面图混泥土房顶及钢结构屋顶的隔热保温，超低温贮藏路面、超低温木地板地板辐射采暖供暖管下、停车服务平台、飞机跑道、高速路等行业的防水隔热保温，操纵路面膨胀土，是建筑行业价廉物美、质量出众的隔热保温、防水板材。

尽量更低的传热系数是全部保温隔热材料追求完美的总体目标。挤塑聚苯板关键以聚乙烯为原材料做成，而聚乙烯本来便是的低传热原材料，再加上阻燃塑料押出机，密切的蜂窝状构造就更加合理地阻拦了导热，聚核板传热系数为0.028/m。具备高传热系数、低线形含水率的特点。传热系数远远地小于其他保温隔热材料。如EPS板、聚氨酯保温板、隔热保温砂浆、陶料等。挤塑聚苯板具备密切的内肌构造，聚乙烯分子式自身不吸湿，板才的正反两面也没有间隙，因而吸水性极低，防水和防渗入特性。一般的硬质的聚氨酯发泡保温隔热材料应用两年后容易脆化，随着造成吸湿导致特性降低。而挤塑聚苯板因具备出色的耐腐蚀、防脆化性、隔热保温性、在高水蒸汽工作压力下，仍能维持其出色的特性，使用期限达到30-40年。

XPS保温隔热板便是阻燃塑料式聚乙烯隔热保温板，它是以聚乙烯环氧树脂为原材料再加上别的原辅材料与聚合物，根据独特加工工艺加温混和另外引入金属催化剂，随后持续阻燃塑料压出来成形而生产制造的硬质的泡沫塑料板。它的别名为隔热用阻燃塑料聚乙烯塑料泡沫（通称XPS），XPS具备的内肌蜂窝状构造，这类构造让XPS板有非常低的吸水能力（几乎不吸湿）、防水、透气效果不佳、质轻、抗腐蚀、低烧导指数、高抗压能力、耐老化性（一切正常应用基本上无脆化溶解状况）、使用期限长、传热系数劣等出色特性的绿色环保型保温隔热材料。其物理性能是EPS无可比拟的，此外，因为持续性挤压而致的密切的内肌构造。它的相对密度、吸水性、传热系数及蒸气占有率均小于其他类型的板才，是现阶段销售市

场认可的佳保温隔热材料。