

一控二防爆水泵控制箱2*11 kW

产品名称	一控二防爆水泵控制箱2*11 kW
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	型号:BXK 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围：一控二防爆水泵控制箱2*11 kW

1区、2区危险场所；

A、B、C类气体环境。

适用组别含义

0区一般只存在于密封的容器，贮罐等内部气体空间，在实际设计过程中1区也很少存在，大多数情况属于2区。

1.2防爆电器设备分为二类：

类煤矿井下用电气设备

类除矿井以外的场合使用的电气设备

1.3类电气设备，按其适用于性气体混合物 试验安全间隙或小点燃电流比，分为A，B，C

产品特点：

外壳采用Q235碳钢钢板焊接成型；内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有DZ47、C65、CM1可供选择；

本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构；具有过载短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求；

BXM(D)防爆配电箱内装各种防爆电器，可按照用户提供的电气原理图及主要技术参数定配电箱的外形尺寸并选用相应的防爆电器，可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。常见方案举例：

一、多路动力（照明）配电 二、多路电磁起动配电箱 三、多路降压起动配电型
四、计量、监测控制，五、混合型

符合GB3836-2000，IEC60079 标准要求。

主要技术参数：

防爆标志：Exde BT6、ExdeCT6

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

额定电压：AC220V/380V

总开关：电流63A

支回路：电流40A