

带玻璃视窗防爆仪表箱

产品名称	带玻璃视窗防爆仪表箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:钢板焊接 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

2.增安型外壳，模块结构组装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等；

3.隔爆型外壳，内装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换个、继电器等；

4.曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；

5.外露紧固件均用不锈钢材质；

6.钢管或电缆布线。

适用范围：带玻璃视窗防爆仪表箱

1.1区、2区危险气体场所；

2. A、 B、 C类T1~T6组爆炸性 气体或蒸气环境；

3. 户内、户外(IP54,IP65*)；

4. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

产品特点：

1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件。

2.内装转换开关、按钮、电流表(可按用户要求装其他仪表)、指示灯等。

3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择。

4.可根据要求特制。

5.电流表量程由用户指定。

6.具有防水、防尘等性能。

7.钢管或电缆布线均可。

8.立式或挂式安装，如有特殊要求特制。

9.产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。

10.符合GB3836，IEC60079标准要求。

带玻璃视窗防爆仪表箱工作条件：

1、周围环境温度不高于+40℃，在24小时周期内的平均温度不高于+35℃，周围空气温度的下限为 - 5℃；控制箱 2、空气清洁，相对湿度在温度为+40℃时，不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如:+20℃时相对湿度为90%，应考虑到由于温度变化而可能偶然产生适度的凝露；

2、污染等级为3级；

3、安装场地的海拔高度不得超过2000米；

4、落地垂直安装.安装倾斜度不得超过5度；

5、无剧烈震动和冲击的地方，不足以腐蚀开关电器和元件等场所；

6、运输和储存温度范围在 - 25℃ ~+55℃ 之间，在短时间内(不超过24h)可达到+70℃ ；

7、特殊使用条件，订货时另行协商。