

沈阳西门子代理商

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 沈阳西门子代理商 |
| 公司名称 | 上海昞飞自动化科技有限公司 |
| 价格 | 8.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇建安路55号5幢（张江长三角科技城） |
| 联系电话 | 15921264365 |

产品详情

SIEMENS 可编程控制器 1、 SIMATIC S7
系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200

- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、

直流传动装置 1、 交流变频器
MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列

：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS

数控 伺服1、 SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
2、系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动备件等等。

一：1、保证全新原装进口

二：2、保证准时发货

三：3、保证售后服务

流程一：1、客户确认所需采购产品型号

流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期拟一份详细正规报价单

流程三：3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品

流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司行

流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单

《销售态度》：保证、诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至各地含税（13%）含运费！

《产品》：原装，全新原装

国内外中高端品牌的机电设备产品，如：风机、风阀、泵、阀门、电线电缆、仪器仪表、空调设备，高低压电气设备等各类机电设备产品。

金杯银杯不如客户的“口碑”，上海平开自动化设备有限公司全体员工愿与广大客户携手向前，互利共赢，共同进步！

电源模块 PM1207

? 为 SIMATIC S7-1200 提供电源 ? 为 S7-1200 设计 ? 输入 120/230 V AC，输出 24 V DC/2.5 A

? 在调试及实际运行期间用于程序的模块 ? 8 或 14 个输入 ? 输入状态选择开关 ? 2 路模拟量输入模拟器 ? 1217C 模拟器，14 输入通道，其中 10 通道为 24V 直流输入，4 通道为 1.5V 差分输入开关

存储卡可以组态为多种形式 ? 程序卡 — 将存储卡作为 CPU 的外部装载存储器，可以提供一个更大的装载存储区。 ? 传送卡 — 一个程序到一个或多个 CPU 的内部装载存储区而不必使用 STEP 7 Basic 编程。 ? 固件更新卡 — 更新 S7-1200 CPU 固件版本（对 V3.0 及之后的版本不适用）

? 能够以线型、树型或星型拓扑结构，将 SIMATIC S7-1200 连接到工业以太网 ? 多达 3 个用于连接的节点 ? 简单、节省空间地安装到 SIMATIC S7-1200 安装导轨 ? 低成本的解决方案，实现小的、本地以太网连接 ? 坚固耐用、工业的具有 RJ45 连接器的节点连接 ? 通过设备上 LED 灯实现简单、快速的状态显示 ? 集成的 autocrossover 功能允许使用非交叉连接电缆

C 1277 是一款应用于 SIMATIC S7-1200 的结构紧凑和模块化设计的工业以太网交换机，能够被用来 SIMATIC 以太网接口以便实现与操作员面板，编程设备，其他控制器，或者办公的同步通信。

C 1277 和 SIMATIC S7-1200 控制器可以低成本实现简单的自动化网络。

亮点：紧凑设计；坚固的塑料外壳包含： - 用于连接到工业以太网的 4 个 RJ45 插口 - 用于连接顶部的外部 24 V 直流电源的 3 极式端子排 - LED，用于工业以太网端口的断和状态显示？ SIMATIC S7-1200 以太网接口的可实现编程设备，操作控制，更多以太网节点的附加连接？ ，工业的式连接？相比于使用外部网络组件，了装配成本和安装空间？模块可被替换而不需要编程设备？ 无风扇因而低的设计？应用自检测（autosensing）和交叉自适应（autocrossover）功能 能实现数据传输速率的自动检测？ C 1277 紧凑型交换机模块是一个非托管交换机，不需要进行组态配置。

SIMATIC S7-1200 集成技术

SIMATIC S7-1200 具有用于进行计算和测量、闭环回路控制和运动控制的集成技术，是一个功能非常强大的，可以实现多种类型的自动化任务 [8]。

用于速度、位置或占空比控制的高速输出 [9]

SIMATIC S7-1200 控制器集成了两个高速输出，可用作脉冲序列输出或调谐脉冲宽度的输出。当作为 PTO 进行组态时，以高达 100 千赫的速度提供 50% 的占空比脉冲序列，用于控制步进马达和伺服驱动器的开环回路速度和位置。使用其中两个高速计数器在内部提供对脉冲序列输出的反馈。当作为 PWM 输出进行组态时，将提供带有可变占空比的固定周期数输出，用于控制马达的速度、阀门的位置或组件的占空比。