乌鲁木齐80kg每立方岩棉管壳生产厂家

产品名称	乌鲁木齐80kg每立方岩棉管壳生产厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	400.00/m
规格参数	长度:1000mm 密度:80kg 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

岩棉管是一种关键运用于管路的岩棉板保温隔热材料。岩棉管壳广泛运用于原油、化工厂、冶金工业、船只、纺织品等各锅炉及机器设备管路的隔热保温，也用以建筑业的隔断墙，装修吊顶及内墙的隔热保温和及多种类型的冷、热管路和掩藏、露出管路的隔热隔热保温。岩棉管是一种关键运用于管路的岩棉板保温隔热材料，是以天然石灰岩为关键原材料，经高溫熔化后，由高速抽滤机器设备做成人工合成无机纤维，另外添加特别制作的粘接剂和防污油，再经升温干固，制做成各种规格型号，不一样规定的岩棉板保温钢管。另外岩棉板还可以与玻璃纤维棉陶瓷纤维布复合型做成岩棉板复合型保温钢管壳。岩棉管壳是以优选的辉长岩和石灰岩粉煤灰为关键原材料，岩棉管壳的隔热保温特性、机械加工特性、防火安全特性优良。岩棉管壳酸值指数高，具备优良的有机化学可靠性及化学纤维使用性能。

岩棉管壳具备优良的隔音特点。岩棉管系以优选的玄岩为关键原材料，经高溫熔化成人工合成无机纤维做成的，具备轻质、传热系数小、吸音特性好、难燃、有机化学可靠性好等优势。它是一种新式的隔热保温、隔热保温、吸音材料。岩棉管还具备防潮、隔热保温、隔热隔冷等特性，有一定的有机化学可靠性，即便在湿冷状况下长期性应用也不会产生潮解。因为其产品不含氟量（F-）、氯（CL），因而岩棉板对机器设备耐腐蚀功效，为阻燃性原材料。岩棉管壳广泛运用于原油、化工厂、冶金工业、船只、纺织品等各锅炉及机器设备管路的隔热保温，也用以建筑业的隔断墙，装修吊顶及内墙的隔热保温和及多种类型的冷、热管路和掩藏、露出管路的隔热隔热保温。电力工程、原油、化工厂、轻工业、冶金工业等领域的管路隔热保温适用各种各样管路的隔热保温和隔热保温。特别是在对口子接管道工程施工便捷快速。防潮岩棉管具备防水、排温、憎水性的独特作用，尤其适合在多雨，湿冷自然环境下应用，吸潮率百分之五下列，憎水性率在百分之九十八之上。

岩棉管壳由天然铁矿石为关键原材料，经高溫融解后，由高速抽滤机器设备做成人工合成无机纤维，另外添加特别制作的粘接剂和防污油，再经升温干固，制做成各种规格型号，不一样规定的岩棉板保温钢管壳。 做为高溫保温管道的岩棉管壳有它本身的应用规范。 1.防火安全性 岩棉管壳属是A级不燃性保温隔热材料，耐热使用性能，点燃中不造成有害气体及溶化状况，可合理转化成一道防火安全天然屏障，合理减缓火势蔓延。 2.憎水 可依据工程施工规定增加憎水剂，憎水性率达99%。 3.耐热

岩棉管壳适用高溫保温管道，耐热达到650°C，安全性应用溫度≤400°C。 4.隔热保温特性
岩棉管壳安裝后，在本身承担的溫度下，列管式外界能用手抚摩，无炽热触感。 5.隔音降噪隔音降噪
应用后，可合理避免传送震动、噪声，构建舒服的办公环境。