

PPO日本旭化成（日本旭化成PPO）

产品名称	PPO日本旭化成（日本旭化成PPO）
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PPO日本旭化成（日本旭化成PPO）

PPO：英文名是poly-p-phenylene-oxide，中文名称叫聚苯醚，是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外，聚苯醚还具有耐磨、耐污染等优点。PPE的介电常数和介电损耗在工程塑料中的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。PPE的负荷变形温度可达190 以上，脆化温度为-170 。

PPO 日本旭化成各种型号、性能、用途：

PPO 日本旭化成 100V 防火UL94-V1

PPO 日本旭化成 X1508玻纤增强20%[PPE+PS]

PPO 日本旭化成 X1744 BK高流动性GF3G% -

PPO 日本旭化成 X2210、X1106 纯树脂

PPO 日本旭化成 X352V 玻纤增强20% UL94-V2

PPO 日本旭化成 X552H BK玻纤增强20%

PPO 日本旭化成 L544V 玻纤增强40% UL94-V1

PPO 日本旭化成 TV07J、TV08J 高流动级

PPO 日本旭化成 X533V玻纤增强30% UL94-V1

PPO 日本旭化成 G703V玻纤增强30% UL94-V1

PPO 日本旭化成 L543V玻纤增强30% UL94-V1

PPO 日本旭化成 500H,M500H耐热性注塑成型

PPO 日本旭化成 X331V玻纤增强10%

PPO 日本旭化成 X332Z玻纤增强20%

PPO 日本旭化成 X333V BK玻纤增强30%

PPO 日本旭化成 X333Z 玻纤增强30%

PPO 日本旭化成 X532Z-1X3379玻纤增强20%

PPO 日本旭化成 100Z、100Z BK 100Z-NC 防火V1

PPO 日本旭化成 1950J、1951J、1951B 阻燃V0 [PPE+PS]

PPO 日本旭化成 340Z、340Z BK、440Z BK UL阻燃等级V0

PPO 日本旭化成 240Z、240Z-AFY20003 : UL阻燃等级V0

PPO 日本旭化成 300V-A1A3301

PPO 日本旭化成 201Z 3X32264、

PPO 日本旭化成 540V、740V UL阻燃等级V1

PPO 日本旭化成 540Z UL阻燃等级V0

PPO 日本旭化成 AG511玻纤增强10% PA+PPE

PPO 日本旭化成 L544V玻纤增强40% UL94V1

PPO 日本旭化成 T2012、TT520、VM502 FL50V

PPO 日本旭化成 X533V 5X43315

PPO 日本旭化成 VT52H 5X33304

PPO 日本旭化成 NC42Z X27 NC