

河北佰杭PE穿线管 重型1.6米PE地埋穿线管

产品名称	河北佰杭PE穿线管 重型1.6米PE地埋穿线管
公司名称	霸州市霸州镇佰杭五金制品厂
价格	5.00/米
规格参数	品牌:佰杭 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	廊坊市霸州市霸州镇南张庄村187号
联系电话	13315610153

产品详情

- 1、优异的物理性能。采用优质聚乙烯原料生产，既具有良好的刚性、强度，也有好的柔性，有利管道的安装。
- 2、耐腐蚀，使用寿命长。在沿海地区，地下水位偏高，土地湿度大，使用金属或其他管道防腐，且寿命一般只有30年，而PE管材可耐多种化学介质，不受土壤腐蚀的影响。
- 3、韧性、挠度好。PE管材是一种高韧性管材，其断裂伸长率超过500%，对基础不均匀的地面沉降和错位的适应能力feichang强。抗震性好，小口径管材可任意弯曲。
- 4、管壁光滑，摩擦系数小，穿缆容易，施工工期效率高。
- 5、电绝缘性能好，使用寿命长（地埋管帮命50年以上），经久耐用，线路运行安全可靠。
- 6、重量轻，维修，安装施工，保养方便，易于运输及操作。
- 7、小口径管材可采用盘管形式，管段长，接头少，安装简便。
- 8、管材可做成多种颜色，以示区分
- 9、低温抗冲击能优异。PE管材的低温脆化温度ji低，可-20至40温度范围内安全使用。冬季施工时，因材料冲击能好，不会发生管子脆裂。
- 10、耐磨性好。PE管与其他金属管材相比，耐磨性是金属管的4倍
- 11、多种全新的施工方式。PE管除了传统的开挖方式进行施工外，还可以采用多种全新的非开挖技术，如顶管、衬管、裂管等方式施工，这对于不允许开挖的场所

用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。

使用环境温度为-15 ~+40 。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。热膨胀系数小，不收缩变形。传统的安装连接方式。

穿线管环氧涂塑层有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。

电路改造应避免死线:再好的电路质量，也难保以后会出现故障，需要更换线路，这个时候，埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要，所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的"死线":

- 1、当然更重要的是要使用穿线管埋线。
- 2、电路走线应该把握"两端间近距离走线"，不能无故绕线，这样不但会造成死线，还会增大电改投入。
- 3、一根穿线管中不要穿太多线，穿线后都应该拽一下，看看是否可以轻松拽动。
- 4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板，日后更换和维修都方便。
- 5、管径小于25的PVC穿线管拐弯应用弯管器，不能加弯头拐弯，直角死弯往往会造成死线