

国标外贴橡胶止水带 涵洞隧道工程橡胶止水带搭接方法

产品名称	国标外贴橡胶止水带 涵洞隧道工程橡胶止水带搭接方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	22.00/米
规格参数	型号:EB型 规格:320x7 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1)、国标外贴橡胶止水带概述：

国标外贴橡胶止水带一面为平面,其特征在于带另一面上设有弹性孔条止水加强筋和遇水膨胀的橡胶材料制成的膨胀加强筋,膨胀加强筋和橡胶止水带主体连为一体。国标外贴橡胶止水带规格为280× 30× 8至10；300× 30× 8至10；400× 40× 8至12；430× 30× 10至12；450× 40；40× 8至10等。

(2)、国标外贴橡胶止水带的价格影响因素：

- 1、国标外贴橡胶止水带的型号规格，由于不同型号规格的橡胶止水带使用的原材料用量不同，所以价格不同。
- 2、国标外贴橡胶止水带的技术标准。止水带的技术指标越高，价格越高。
- 3、国标外贴橡胶止水带原材料的价格。橡胶止水带的主要原材料为橡胶和合成橡胶，因此橡胶的价格直接影响止水带的价格。
- 4、国标外贴橡胶止水带原材料的质量好，切实保障用户权益。经过不断与时俱进，鼓励创新，我们的国标外贴橡胶止水带生产工艺精湛、产品质量好，性能优良、经久耐用。

(3)、国标外贴橡胶止水带应用范围及标准

国标外贴橡胶止水带与遇水膨胀橡胶止水带一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。国标外贴橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

(4)、国标外贴橡胶止水带接头处理方法有哪些？

国标外贴橡胶止水带的接头处理方式一般有两种，就是冷接法和热接法，下面的小编就为大家简单介绍一下这两种方法。

1、在地下室或高层建筑防水处使用钢边橡胶止水带产品的种类同时也较多,一般来说，采用冷接法一般应用于施工场所存在易燃易爆等物品时，一般采用冷接，冷接就是将两接头胶梗削平，打毛，再涂以薄层胶粘剂，晾干后再涂一层，晾干后及时将两接头放置在预定位置进行胶粘，并进行加压，待30后即可浇筑混凝土；

2、热接法先清部位，去除杂质；先把已定型号的电加热接头模具预热，再把两接头放在模具中，并在两接头处上下放上未硫化的胶料，加压，加热，待一定时间后接头完成。其冷接或热接强度均大于产品的本体，能满足工程止水需要。如果国标外贴橡胶止水带采取热熔的方法进行相关处理就是热接法。对于橡胶止水产品的连接要求很高，有十字连接，有丁字连接.这都是由我们带上热融设备在现场连接，具体的参数由我们厂家提供。值得注意的是国标外贴橡胶止水带的接头热接的。