

双声道超声波热量表安装要求插入式超声波冷热量表

产品名称	双声道超声波热量表安装要求插入式超声波冷热量表
公司名称	大连海峰伟业仪器有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:大连海峰伟业 型号:TDS-100RD 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区张前路588号A区4号
联系电话	4006651992 15942880349

产品详情

其他常见问题问答

(1) 流量计的显示测量正常的“R”，并且收到的信号强度和信号良度都很好，被测管道的流体一直在流动，而此时流量计的流量一直显示为0.0000，这是什么原因？

使用者有可能在有流体流动的情况下使用了“静态置零”操作；解决办法是进入M43号窗口“清除静态置零零点”选择“是（YES）”。

(2) 流量计显示的流量数据比管道是流量小或者大，这是什么原因？

(a) 在M44窗口中进行了错误的设置；解决办法是进入M44号窗口输入数值“0”。

(b) 传感器安装的不正确。

(c) 流量计存在一个零点，在确认管道内的流体完全静止的情况下，进入到M42号窗口中进行“静态置零”操作。

(3) 机内电池剩余电量的工作时间没有达到M07号窗口中显示时间

长度。

(a) 电池的充放电次数已经达到了使用寿命，需要更换。

(b) 新更换的充电电池可能与软件计算程序不配套，软件需要升级，请与厂商联系。

(c) 电池在充电的过程中，被中断过很多次，导致电池未能充满电。

(d) 机内电池剩余电量的工作时间确实与实际的工作时间有一定差异，特别是电池两端电压在3.70-3.90 v之间时。所以机内电池剩余电量的工作时间仅供使用者参考。

联网使用及通信协议