

硅橡胶移动电缆YGC,YGZ

产品名称	硅橡胶移动电缆YGC,YGZ
公司名称	安徽远通电缆有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:额定电压为U0/U : 300/500V 型号:YGC 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	天长市永丰镇天铜北路18号(注册地址)
联系电话	0550-7029566 13955097078

产品详情

品牌	远通	型号	YGC
线芯材质	镀锡铜线	芯数	多芯
护套材质	硅橡胶	电线最大外径	400 (mm)
护套厚度	0.8 (mm)	标称截面	0.75 (mm ²)
产品认证	CCC		
硅橡胶电缆ygc,ygz,ygcp,ygzp系列			

(标准 : q/320281anx01-2003 gb5013.3-1997)

产品特性 · 额定电压 : ygz300/500v、 ygc450/750v · 额定温度 : -60 ~ +200 · 导体 : 镀锡铜丝 · 绝缘体 : 硅橡胶 · 适用于电机、冶金、电力、油田、化工等行业高温环境下电器设备的连接。

硅橡胶电缆技术参数:

中型硅橡胶套软电缆				
型号	标称截面	导体结构	绝缘厚度	芯数
	mm ²	no./mm	mm	
ygc	4	56/0.30	1	2-19
ygcb	6	84/0.30	1	2-10
	10	84/0.40	1.2	
	16	126/0.40	1.2	2-5
	25	196/0.40	1.4	
	35	276/0.40	1.4	

50	396/0.40	1.6
70	360/0.50	1.6
95	475/0.50	1.8
120	608/0.50	1.8
150	756/0.50	2
185	925/0.50	2.2
240	1221/0.50	2.4

重型硅橡胶套软电缆

型号	标称截面	导体结构	绝缘厚度	芯数
	mm ²	no./mm	mm	
ygc ygcb	4	56/0.30	1	2-19
	6	84/0.30	1	2-10
	10	84/0.40	1.2	
	16	126/0.40	1.2	2-5
	25	196/0.40	1.4	
	35	276/0.40	1.4	
	50	396/0.40	1.6	
	70	360/0.50	1.6	
	95	475/0.50	1.8	
	120	608/0.50	1.8	
	150	756/0.50	2	
	185	925/0.50	2.2	
	240	1221/0.50	2.4	