288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货

产品名称	288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货1、箱体采有高强度不锈钢板制成,防老化,抗腐蚀,具有全天候防护功能,并能抵御意外或恶性破坏,表面静电喷塑,具有很强的防腐蚀性能。防护等级工P652、箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型,表面处理采用拉丝或静电喷塑,外表美观。3、箱体采用双层结构,中间填充有高性能隔热材料,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水气凝结。4、箱门采用特种密封门封,防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。5、采用12芯熔接配线一体化模块。6、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。8、适合于单芯和带状光缆的成端。

9、产品规格有,144芯,288芯,576芯,

使用条件:

工作温度:-40 +60

相对湿度: 95%(+40 时)

大气压力:70 106Kpa

贮运温度:-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货188芯不锈钢光缆交接箱可当天发货188芯不锈钢光缆交接箱可当天发货188芯不锈钢光缆交接箱可当天发货1965级不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成,强度高,防老化,抗腐蚀,并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型,表面处理采用拉丝或静电喷塑,外表美观

箱体采用双层结构,中间充有高性能隔热材料,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货288芯不锈钢光缆交接箱可当天发货分线箱采用优质冷轧板钢板,表面喷塑处理,可安装于室内或室外,用于光纤接入网中,配线光缆到配线尾纤的连接,调度和测试。

箱内安装插片式分光器,可方便进行扩容。

目前光接入主要用于局域网、专网与公网的连接中(FTTR/FTTB)。为美观和提高接入光缆的利用率,我厂生产的光纤配线箱采用薄形小壁挂箱,旋转插入式一体熔纤和分配模块,使得光纤配线箱不但能熔纤,也能分配。在薄形壁挂箱体积很小的情况下,操作十分方便,熔纤到分配可使用0.3-0.5M的单头超短尾纤或带状尾纤,有利于节约成本。可用于光接入网中,配线光缆到配线尾纤的连接,调度和测试。