

0.5mm复合土工膜价格 人工蓄水池防渗

产品名称	0.5mm复合土工膜价格 人工蓄水池防渗
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.60/平方
规格参数	断裂强度:18KN 伸长率:85% 幅宽:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

由于复合土工膜每平米的克重从300g-1500g不等，这个都是根据客户要求或者不同工程的需要来定做的，我公司生产出的复合土工膜，标准尺寸都是6米*50米一卷为300平米一卷，也可以根据客户的要求，订尺定做。

在生产复合土工膜时每平米500g以上的每一卷的四边都需要甩边，甩边其实就是留出20cm的搭接焊接边。低克重500克以下的就不能留出焊接边，称为切边，因为生产出来中间的土工膜太薄，必须切边带着土工布一起焊接。高克重的复合土工膜在实际的焊接施工过程中，由于每个工程地形复杂不规则，复合土工膜有的时候需要裁剪开来，但是裁剪后的复合土工膜的裁剪边就没有预留的焊接边了，比较厚的复合土工膜两边的土工布如果带着布焊接根本就不结实，造成焊接后漏水的现象。那么怎么来解决这个焊接问题呢？

下面说一下处理的办法：这里就用到了角磨机，先用角磨机把复合土工膜两边的土工布打磨掉以后，在进行焊接或者用土工膜专用胶加热以后，一定要刷涂抹均匀，涂抹10cm到20cm进行粘接，这样就可以保证在不规则的地形复合土工膜裁剪后也不影响使用了。