

# 建筑工程橡胶止水条 15x20腻子型橡胶止水条产品说明

产品名称	建筑工程橡胶止水条 15x20腻子型橡胶止水条产品说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	标准:国标 型号:PN-220型 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、腻子型橡胶止水条产品概述：

腻子型橡胶止水条又称腻子型遇水膨胀止水条，是新型防水密封材料。适用于混凝土施工缝、后浇缝的防水抗渗。遇水膨胀止水条分别有15×20、20×30、20×50、10×40（mm）等多种规格。长度可根据用户设计要求加工。

### 二、腻子型橡胶止水条参数：

腻子型橡胶止水条颜色主要是黑色为主，膨胀率高，弹性好，硬度强。腻子型橡胶止水条主要用于盾构、管廊的嵌缝密封防水。腻子型橡胶止水条依据膨胀止水条的止水原理，解决了注浆补救的难题，我厂研制腻子型橡胶止水条与其它止水条先比，具有性能优越，安装方便，止水效果更佳等优点。

### 三、腻子型橡胶止水条应用范围：

腻子型橡胶止水条在各类地下建筑工程，水利工程、隧道工程、市政给排水工程、蓄水池、游泳池、楼房中大量应用对拉螺栓，各种穿墙管及上下水管道，在混凝土浇筑的凝固硬化时，很容易形成微小缝隙，也就形成了渗漏的通道，目前施工中是采用，焊接钢板在中部2mm厚环形止水环的方法，以延长渗水线增加抗渗能力，但也时常有渗漏现象发生。楼房上下水一般没有防水措施，所以造成上一层有水，下层滴水的现象。

### 四、腻子型橡胶止水条止水原理：

腻子型橡胶止水条可用于止水速度快的缝隙施工。遇水后会产生至少2-5倍的膨胀变形，充满接颖的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，可防止渗漏。腻子型橡胶止水条具有很好的气密性，粘接强度，自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环浇渗漏问题，腻子型橡胶止水条具有耐水性，耐酸碱性及耐老

化性能，腻子型橡胶止水条可广泛用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。