

气动香水锁盖机 抓盖机

产品名称	气动香水锁盖机 抓盖机
公司名称	广州新浪爱拓化工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新浪爱拓 型号:其它 产地:广东
公司地址	广州市白云区石井街夏茅第十五社新路口工业区A1栋(注册地址)
联系电话	19802097818

产品详情

一、性能介绍

香水锁盖机又名玻璃瓶香水锁口机或香水轧盖机，它是专门针对香水瓶盖而设计的一种特殊轧盖机.它一般是根据客户客户提供的香水瓶和卡口喷头瓶盖而定制不同大小的锁盖装置。香水锁盖机为夹紧式收口机，适用于喷雾式瓶盖的收口，利用夹头将瓶盖收口，紧固于瓶口凸缘上。整机由机身、台面、夹紧装置和气动控制系统组成。

二、工作原理

轧口机工作原理是打开手拉阀与气源接通。把放好喷头的玻璃瓶放到扎口头内，踩下气动开关，利用上升台面，使料瓶立直，同时气缸向下收紧扎口头，收紧扎口头后，气缸自动回到原始起点，完成一次扎口循环。

三、特点

外形美观，结构紧凑；

收口均匀，密封性好；

瓶盖定位准确,表面无磨损；

完全气动驱动，尤其是适用于操作的环境中需要防爆，确保高安全化妆品行业；

这个模型的卷边机适用于化妆品、药品、香水等，各种瓶盖；

这个模型机是半自动的，不同大小的可以定制；

轧盖头力可调，从而大幅度减少对产品的损害；

操作简单易懂，定位准确，收口均匀，密封性好；

工作速度：20-40次/分（跟工人速度有关）；

机器尤其适合香水铝盖的抓口，轧口头有多种型号可供选择，更换方便快捷。

四、使用方法

轧口机工作原理是打开手拉阀与气源接通。把放好喷头的玻璃瓶放到扎口头内，踩下或压下气动开关，利用上升台面，使料瓶立直，同时气缸向下收紧扎口头，收紧扎口头后，气缸自动回到原始起点，完成一次扎口循环。

五、技术参数

适用瓶范围：瓶高30-300mm;

瓶宽：15-100mm;

气源要求：0.4-0.6MPa;

扎盖扭力：标准值4-8KG/CM

外型尺寸：380*380*660(mm)

注：本设备适合喷雾泵轧（锁）口-香水瓶的扎盖收口，可按客人要求定做各种尺寸的扎盖模具。