

济南C60高强灌浆料生产厂家

产品名称	济南C60高强灌浆料生产厂家
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司济南分公司
价格	720.00/吨
规格参数	品牌:中固伟业 型号:C60 产地:山东
公司地址	山东省济南市长清区恒大影城商业中心269-012B (注册地址)
联系电话	15169179913

产品详情

济南C60高强灌浆料生产厂家

- 一、特点1. 早强、高强：1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上,28天达到65Mpa以上。2. 自流性高：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。3. 微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。4. 粘结强度高，与圆钢握裹力不低于6Mpa。5. 可冬季施工：允许在-10℃气温下进行室外施工。6. 耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。二、用途1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。5. 以及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。三、施工1. 灌浆部位应先清除钢柱底板下及孔中杂物，灌浆前24小时水湿润，灌注前1小时洗除积水。2. 模板同基础，用胶带密封板缝，以防止板缝漏浆。3. 灌注方法：采用自重法或高位漏斗法填充柱底全部空隙。4. 拌合：采用搅拌机拌合，水分两次加入，拌合时间3-4分钟，用水一般14%左右。冬季施工用不超过50摄氏度的温开水拌合。5. 灌注：灌注应连续进行，在初凝前灌注完毕，从一侧或相邻的两侧多点下料，直至从另一侧溢出为止。6. 养护：冬季施工浇筑完毕后，覆盖草帘子养护，养护期3-7天。

济南C60高强灌浆料生产厂家