

冷风机大风量节能环保空调

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 冷风机大风量节能环保空调 |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司 |
| 价格 | 450.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区 |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549 |

产品详情

冷风机的原理是根据离心风机的排风造成工作压力，驱使外部空气根据冷却水幕进到房间内。当外部空气根据冷却水幕时，会与冷却水幕上的收缩水充足触碰，空气中的发热量会被收缩水一瞬间消化吸收，进而更改进气口的温度和环境湿度，使房间内温度快速减少，做到自然通风减温的实际效果。水帘冷风机只需一度电就能制冷100到150平米的总面积，制冷度达到4到15度。与中央空调对比，用电量仅为传统式中央空调的1/8到1/10。

应用冷风机前，一定要注意进水口和排水管道是不是联接恰当，不然泄露会毁坏别的机器设备或商品。以便确保河北生态环境保护中央空调实际效果，应当有充足的开启的门或窗。要是没有充足的开启的门或窗，能够 安装百叶窗帘或别的机械设备通风降温设备。冷风机在运作全过程中，切勿拆装空调蒸发器、机盖等设备附注。假如必须检修和维护保养设备，请先断开开关电源，不然将会会造成设备毁坏或伤亡。

环境要求

1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的距离，风机与湿帘安装在两端.

2.当室的一端有工作间的时候，湿帘无法安装在一端的墙体上，那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上，风机则安装在对面的墙体上，成对角线安装。

3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时，为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。冷风机大风量节能环保空调

4.湿帘的布置一般选定在上风口，风机布置在下风口，湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。

5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。

6.[负压风机](#)和湿帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。

[冷风机](#)

作为一种降温通风换气的制冷设备，在企业车间中得到广泛的使用，现在的使用领域逐渐扩大到大棚降温、一些公共场所的通风换气使用，一些小型号的家用冷风机适合夏秋季节家庭制冷通风使用，下面就来了解下冷风机在制冷行业中的优势。1、耗电量低，在单位时间内冷风机的耗电量只有传统空调的五分之一，大大节省了企业工厂的运行成本；冷风机大风量节能环保空调2、通过湿帘进行换热制冷，不需要氟利昂为制冷的媒介，在使用中安全环保；3、制冷速度快降温效果显著，在相对潮湿的地区可以达到5-10摄氏度的降温效果，在北方炎热干燥的地区可以达到10-18摄氏度的降温效果；4、冷风机不仅降温而且可以进行室内空气的换气通风，长时间保持空气的清洁干爽，不会产生传统空调的空调病，对人体没有伤害性的吹拂感；5、在运转时振动幅度小噪音低、风量大，适合大型车间厂房降温使用；6、冷风机的操作界面由液晶屏显示，具有定时开关机功能。冷风机大风量节能环保空调