

## 432芯三网合一光交箱 室外落地式共建共享专业售后服务

产品名称	432芯三网合一光交箱 室外落地式共建共享专业售后服务
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2450.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 432芯三网合一光交箱 室外落地式共建共享专业售后服务

432芯三网合一光交箱、432芯三网合一光缆交接箱、432芯三网合一落地式光缆交接箱、432芯三网合一壁挂式光缆交接箱、432芯三网合一SMC光缆交接箱、432芯三网合一不锈钢光缆交接箱、432芯三网合一免跳接光缆交接箱、432芯三网合一无跳接光缆交接箱、432芯三网合一免跳纤光缆交接箱、432芯三网合一光缆交接箱、432芯三网合一光交箱、432芯三网合一交接箱、

型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC 使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，432芯三网合一光交箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、\*\*\*化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网、广电网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为1440芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，\*\*\*正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

产品特性

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备,能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

采用熔配一体化抽à-式模块,使交接箱容量大,密度高。

箱体采用高强度SMC聚脂箱体,具有光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备,可以良好抗腐蚀,耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208 IP65级。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有\*\*\*的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为SM,容量0 ~ 576芯。 技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻： 20000M /500V ( DC )

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V ( DC ) /1min,不击穿,无飞弧。 箱体静负荷能力：

壳盖 980N,侧表面 980N,门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

网络机柜-19英寸-服务器机柜，用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。服务器机柜由框架和盖板（门）组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。服务器机柜具有良好的技术性能。服务器机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。服务器机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。服务器机柜在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.2米、2.0米、1.8米、1.6米、1.4米、1.2米、1米等高度；

宽度为800mm、700mm或600mm三种；深度为800mm、900mm和1000mm三种。可以配置：专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、理线架、L支架、扩展横梁等。主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。固定托盘：用于安装各种设备，尺寸繁多，用途广泛，有19"标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。滑动托盘：用于安装键盘及其他各种设备，可以方便地拉出和推回；19"标准滑动托盘适用于任何19"标准机柜。常规配置的滑动托盘深度有400mm、480mm两种规格。滑动托盘的承重不小于20KG。配电单元：选配电源插座，适合于任何标准的电源插头，配合19"安装架，安装方式灵活多样。规格：6插口。参数 220V，10Amp。理线架：19"标准理线架。可配合任何一种TOPER系列机柜使用。12孔理线架配合12口、24口、48口配线架使用效果佳。理线环：专用于TOPER1800系列和TOPERServer系列机柜使用的理线装置，安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整。L支架：L支架可以配合机

柜使用，用于安装机柜中的19"标准设备，特别是重量较大的19"标准设备，如机架式服务器等等。盲板：盲板用于遮挡19"标准机柜内的空余位置等用途，有1U、2U等多种规格。常规盲板为1U、2U两种。