

# 世纪人光纤配线架功能性能

产品名称	世纪人光纤配线架功能性能
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能

### 三网合一光纤机柜使用说明讲解

三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF配线架、宁波弘福通信卡接有限公司是专业从事光纤配线架\_光纤配线柜\_ODF光纤配线架(柜)\_ODF配线架(柜)\_ODF单元箱\_ODF配线箱等通信接线设备的高科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务!

2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。

4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。

5.易操作和维护:独立、清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。

世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能!2. 本设备严格按照ANSI/EIARS-310-D、DIN41491、Part1、IEC 297-2、DIN41494、Part7、GB/T3047-2-92等标准制造；3. 结构坚固、布局合理、经久耐用。4. 采用组合式结构安装拆卸灵活，前后门带锁开起，左右侧门可拆卸，可多方位观察，全方位操作，施工维护方便；5. 设备的顶后部、底后部，均有大口的进出线孔；6. 本设备若作为综合机柜，可安装音配单元、数字配单元、光配单元、电源箱、路由器等；7. 任何标准19英寸的单元箱盒，均可配套安装；8. 机架的横竖立柱，有多种孔位，更于各种配件的安装；9. 机柜的顶部装有排风扇，后门有多孔位散热通风孔；10. 机柜可选用安装脚轮，支承脚或安装底座；11. 本设备适用各类中小型通信机房，更适应。

世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能世纪人光纤配线架功能性能!光缆交接箱（Cross Connecting Cabinet）

弘福通信光缆交接箱型号：GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIA型美化型光缆交接箱

光缆交接箱（Cross Connecting Cabinet）

光缆交接箱用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

传统光缆交接箱

一、产品特性

高强度的SMC箱体结构，耐候、抗腐蚀性能强

箱门三点锁定，门铰链内置，有效防盗防破坏

托盘式终接单元，模块化设计，方便系统扩容和安装

可靠的光缆引入、固定保护装置，适用于非带状光缆及带状光缆

适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装

全程曲率半径大于37.5mm订购指

