

塑料地暖卡钉专用设备地暖卡钉生产机械

产品名称	塑料地暖卡钉专用设备地暖卡钉生产机械
公司名称	山东通佳智能装备有限公司
价格	23555.00/台
规格参数	品牌:通佳 型号:TH 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁市高新技术开发区黄金大道16号
联系电话	0537-2980876 15853782566

产品详情

地暖

管道的固定方式主要采用卡钉来固定，卡钉的使用使地暖管道的固定更加快速、方便。钢丝卡钉采用U型设计，U型开口距离根据地暖管道的直径来确定，一般为3.5—4.0cm，略大于卡钉的半圆直径，这种设计主要是利用钢丝卡钉本身的弹性，使卡钉具有一个向外的弹力

暖施工中主要使用 16或 20的地暖管，所以地暖用卡钉也基本上以 16或 20(卡钉的圆弧直径)为主。由于发泡水泥层或苯板厚度一般在20mm左右，再加上地暖管道的直径，所以卡钉的开口距离一般设计为3.5—4.0cm，卡钉的展开总长度控制在100—125mm。卡钉开口长度过长，则造成卡钉圆弧顶部不能与地暖管道紧密接触，从而使卡钉起不到固定管道的作用。卡钉开口长度过短则容易造成卡钉与发泡水泥层或苯板的接触深度不够，摩擦力减小，从而使地暖管道的固定力度不够。所以在地暖施工中要根据自己的实际情况选择合适开口长度的卡钉，以达到理想的施工效果。

地暖卡钉的技术要求：

1. 塑料卡钉的硬度要高、韧度要好。

2. 塑料卡钉的耐低温性能要好、倒刺的力学角度设计要合理。

3. 塑料卡钉应能适应不同的操作方式。

地暖分为两类：手工卡钉和机打卡钉

山东通佳智能装备有限公司结合国家的旱厕改造、美丽乡村建设、地下管廊、海绵城市、五水共治等
政方针，主动研发，积极引导，已成为该类产业的设备标杆供应商。