

# 柜式七氟丙烷气体灭火齐力消防

产品名称	柜式七氟丙烷气体灭火齐力消防
公司名称	山东齐力消防设备制造有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	型号:GQQ120/2.5 规格:120kg 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城经济开发区工业二街东首(注册地址)
联系电话	15153610119

## 产品详情

西安咸阳渭南延安宝鸡榆林铜川汉中安康商洛柜式七氟丙烷气体灭火装置,管网式七氟丙烷气体灭火系统,IG541气体灭火系统,探火管式灭火装置,泡沫灭火剂,厨房设备灭火装置,超细干粉灭火装置,S型热气溶胶灭火装置,大空间智能水炮,山东齐力消防专业气体灭火10年。

齐筑消防,力安为民!齐力致力于:塑造民族品牌,服务消防事业!我们始终坚持“齐力将是您的问题解决专家”的经营理念 and “责任、学习、创新”的企业精神,为用户提供功能优质可靠、安全环保、价格合理的消防产品。陕西柜式七氟丙烷灭火装置灭火剂瓶组贮存压力:2.5MPa(20 时)  
灭火剂瓶组充装压力:2.5MPa(20 时) 上限工作压力:4.2MPa(50 时)  
灭火剂喷放时间:10s,电磁型驱动装置启动电压及电流:DC 24V/1.6A 工作环境温度:0 ~ 50  
启动方式:自动、电气手动;

产品规格型号:

单柜:GQQ40/2.5, GQQ70/2.5, GQQ90/2.5, GQQ100/2.5, GQQ120/2.5, GQQ150/2.5, GQQ180/2.5  
双柜:GQQ40\*2/2.5, GQQ70\*2/2.5, GQQ90\*2/2.5, GQQ100\*2/2.5, GQQ120\*2/2.5, GQQ150\*2/2.5, GQQ180\*2/2.5

产品简介:

1.柜式七氟丙烷灭火装置是一种可以联动控制报警的灭火系统。

2.产品适用场地条件限制少，不需要独立贮瓶间，不需要管网安装。可以在人员活动场地使用。采购成本低等特点。

3.柜式七氟丙烷灭火装置的灭火方式：分局部应用及全淹没式。

4.柜式七氟丙烷灭火装置的组成： 灭火剂瓶组贮存柜、 灭火剂瓶组、 信号反馈装置、 喷嘴、 电磁驱动装置、 连接软管组成

5.柜式七氟丙烷灭火装置产品适用的场所： 保护计标机房、数据中心、通信机房、变配电室、精密仪器室、文物陈列室、图书馆、资料室、档案室、通信机房、电梯机房、贵重医疗设备室、化学品仓库、变电站等等。产品灭火原理七氟丙烷在常温下气态，无色无味、不导电、无腐蚀，无环保限制，大气存留期较短。灭火机理主要是中断燃烧链，灭火速度极快，这对抢救性保护精密电子设备及贵重物品是有利的。

我公司主要经营柜式七氟丙烷气体灭火装置，管网式七氟丙烷气体灭火系统，IG541气体灭火系统，探火管式灭火装置，泡沫灭火剂，厨房设备灭火装置，超细干粉灭火装置，S型热气溶胶灭火装置，大空间智能水炮

6.柜式七氟丙烷灭火装置有效期：

钢瓶：钢质无缝气瓶使用年限30年，钢质焊接气瓶使用年限20年。